

# 安徽陶粒回填陶粒欢迎城建商选购

产品名称	安徽陶粒回填陶粒欢迎城建商选购
公司名称	安徽万名陶粒科技有限公司
价格	110.00/立方
规格参数	
公司地址	八公山区山王镇孔集村孔李大桥南侧10米
联系电话	18659260022

## 产品详情

轻质陶粒混凝土的特性；轻质陶粒混凝土通常是把陶粒和水泥,砂浆混合在一起搅拌而成型!轻质陶粒混凝土的密度小，密度等级一般为300-400kg/m<sup>3</sup>，常用轻质陶粒混凝土的密度等级为300-450 kg/m<sup>3</sup>，近年来，密度为 300 kg/m<sup>3</sup>的轻质陶粒混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于轻质陶粒混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料，一般可使建筑物自重降低25%左右，有些可达结构物总重的30-40%。而且，对结构构件而言，如采用轻质陶粒混凝土代替普通混凝土，可提高构件的承载能力。因此，在建筑工程中采用轻质陶粒混凝土具有显著的经济效益。

保温隔热性能好，由于轻质陶粒混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-400 kg/m<sup>3</sup>范围的轻质陶粒混凝土，导热系数在0.08-0.3w/（m<sup>2</sup>K）之间。采用轻质陶粒混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

隔音耐火性能好，轻质陶粒混凝土属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。轻质陶粒混凝土是无机材料，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能，卫生间回填陶粒的施工顺序和操作细则是什么？施工顺序:清理干净沉箱 固定好进排水管 搅拌陶粒和水泥 填实压密 加铁丝网找平二、操作细则：1.在进行轻质回填前，应将沉箱清理干净，并将进水和出水管道固定好，以免在回填时碰动管道。2.陶粒和水泥的配比推荐为5：1。3.箱底要用陶粒做出二次排水水路,一般按箱底边或中间排放引向二次排水口.4.沉箱回填约4/5时,用水泥沙浆找平约30mm-60mm,要压实。如放置浴缸处必须加6钢筋做成20cm方格状。5.后加铁丝网用1：3做水泥砂浆找平，放好坡度，做为防水基层。