

美国杜邦500TL填充级低摩擦乙缩醛均聚物 自润滑POM+PTFE塑胶料

产品名称	美国杜邦500TL填充级低摩擦乙缩醛均聚物 自润滑POM+PTFE塑胶料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

POM美国杜邦500TL NC010物性表

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.43	g/cm	ISO 1183
熔流率 (190 ° C/2.16 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	12.0	cm/10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
横向流量 : 2.00 mm	1.7	%	
流量 : 2.00 mm	1.8		
吸水率			ISO 62
23 ° C, 24 hr	0.33		
饱和, 23 ° C	0.90		
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.17		

机械性能	额定值
拉伸模量 (23 ° C)	3300
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	71.0
拉伸应变 屈服, 23 ° C	13

断裂, 23 ° C 28

断张率 (23 ° C) 20

弯曲模量 (23 ° C) 3100

冲击性能 额定值
简支梁缺口冲击强度

-30 ° C 4.0

23 ° C