

上海建筑围墙安全检测费用报价

产品名称	上海建筑围墙安全检测费用报价
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:酋顺建筑 检测类型:房屋检测 服务区域:全国
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

产品详情

上海建筑围墙安全检测费用报价 本次受检围墙位于上海市虹口区，约建于2003年，距今17年，该围墙存在多处贯穿裂缝、砖柱开裂、破损，为全面客观地了解围墙现状，特委托对该围墙进行危险性鉴定，并提出合理化建议专项检测。本次围墙安全检测的主要内容包括：(1)围墙建筑概况调查；(2)围墙建筑平面布置测绘；(3)房屋变形测量；(4)围墙损伤状况检测；(5)结合现场检测结果，对房屋的危险性进行评定，得出结论及建议。现场检测日期：2020年8月26日

技术依据：(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019)；(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；(3)《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)；(4)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)。上海房屋安全鉴定机构是从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构，具有认可的CMA、CNAS等相关证书。检测中心拥有以博士、硕士领衔的检测技术团队，公司下设房屋检测站、结构监测中心、工程检测部和评估鉴定部等部门。检测中心目前有一级注册结构师、注册岩土工程师、教授级工程师等技术团队，40+位工程师为你量身打造检测方案，帮你节省近20%的检测费用，加快可以3-7天内出具相应的检测报告。上海建筑围墙安全检测费用报价

[上海房屋安全鉴定机构]业务范围：房屋质量检测、厂房检测、抗震鉴定、幕墙检测、桥梁检测、码头检测、烟囱检测、钢结构检测、广告牌检测、焊接工艺评定、产品失效分析、热像检测、建筑物振动检测、地下管网检测鉴定、工业设备可靠性鉴定等等。本次受检围墙位于上海市虹口区，约建于2003年，距今17年，该围墙存在多处贯穿裂缝、砖柱开裂、破损，为全面客观地了解围墙现状，特委托对该围墙进行危险性鉴定，并提出合理化建议专项检测。本次围墙安全检测的主要内容包括：(1)围墙建筑概况调查；(2)围墙建筑平面布置测绘；(3)房屋变形测量；(4)围墙损伤状况检测；(5)结合现场检测结果，对房屋的危险性进行评定，得出结论及建议。现场检测日期：2020年8月26日

技术依据：(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019)；(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；(3)《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)；(4)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)。根据委托方介绍，该围墙约建于2003年。围墙长度约为194.45m，高度约2.7m；墙体采用水泥砖、普通烧结砖和混合砂浆砌筑而成，厚度为300mm，扶壁柱均为400mm×400mm。为明确受检围墙损伤状况，现场对受检房屋建筑结构进行了损伤检测。经检测，该围墙多处墙体贯穿裂缝，墙体明显倾斜，砖柱开裂破损。为了解受检围墙目前的倾斜情况，现场采用RTS112SR5L型全站仪对局部围墙的倾斜进行了检测，测量结果

表明，围墙的整体向东倾斜，最大倾斜率为9.33‰，多个测点倾斜超出《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)第5.3.3条单片墙产生相对于房屋整体的局部倾斜变形7‰的限值(测量结果包含施工误差)。

根据《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)，受检围墙危险性评定为Cu级，局部危险。建议：

(1)建议对围墙已存在的损伤部位进行加固修缮处理。

(2)鉴于该围墙存在较多损伤，建造标准低，适修性差，在考虑经济因素的条件下，进行拆除重建。对检查中发现的其他问题，工作人员已要求相关责任单位立即采取有效措施，认真对照检查标准，逐条进行整改落实，上海建筑围墙安全检测费用报价，建筑工程必须全封闭，市区主要道路或人流大的不得低于2.5米，其余不得低于1.8米，一般半封闭多见于市政工程，所谓的半封闭指两面或三面设立围挡，一面或两面开放，便于施工机具材料的进出，关于抢修现场的路况或四周环境等作业区抢修设置地址，它也可以根据设备实践状况停止设置平安警示灯夜间功用发挥，供应对修理人员及过往人员的平安阻隔与路况警示，围墙长度约为194.45m，高度约2.7m；墙体采用水泥砖、普通烧结砖和混合砂浆砌筑而成，厚度为300mm，扶壁柱均为400mm × 400mm。