

大功率热水潜水泵，深井热水潜水泵功率。

产品名称	大功率热水潜水泵，深井热水潜水泵功率。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	5590.00/台
规格参数	型号:150QJF 尺寸:12 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

耐热潜污泵介绍：耐热潜污泵关键因为地暖温泉采掘和独特的工作状况下采掘开水资源，根据热水泵的应用，增加的电力能源的利用率，该泵耐高温温度伴随着具体必须在不断完善，离心水泵一切正常运作状况下会融入150度温度，特性平稳，环保节能实际效果显著，该泵在材料上面有一般生铁型，也是有耐高温耐腐蚀不锈钢板型离心水泵，对独特应用状况能够订制商品。耐热潜污泵应用标准：1、QS、QJ型、高水泵扬程独特潜水泵：（1）额定值频率为（ $50 \pm 1\%$ ）HZ，电动机直流电压值应确保在（ $380 \pm 5\%$ ）V的三相交流电源。（2）潜污泵务必装有过压保护设备，其额定电压的整时间常数不允许超过潜水电泵额定电压值的1.1倍。

（3）电动机腔务必填满纯净水（或无腐蚀的冷水）

（4）深水井内径不可低于选定潜污泵的电动机轴号，且刚正不阿、光洁。（5）离心水泵的进水管少应浸入动水位线一米下列，电机渗入静水位线下列不可超过70米，且电动机中低端距井底不可低于5米。（6）水温度不高过20℃，耐热型不超过120℃。

（7）水里固态物成分（按品质计）不超0.01%（8）水的pH酸碱度PH值在6.5~8.5中间。

（9）liuhuaqing分子结构的成分不超1.5mg/L。（10）氯离子含量的成分不超400Mg/L。

2、QJ（R）系列产品并用耐高温潜污泵：（1）额定值率是（ $50 \pm 1\%$ ）HZ，电动机直流电压值应确保在（ $380 \pm 5\%$ ）V的三相交流电源。（2）潜污泵务必装有过压保护设备，其额定电压的整时间常数不允许超过潜水电泵额定电压值的1.1倍。

（3）电动机内壁务必填满纯净水（或无腐蚀的冷水）。

（4）深水井内径不可低于选定潜污泵的电动机轴号，且真正、光洁。（5）离心水泵的进水管少应浸入动水位线一米下列，电机渗入静水位线下列不可超过70米，且电动机中低端距井底不可低于5米。（6）温度不高过120℃。（7）水里固态物成分（按品质计）不超0.01%。

（8）水的pH酸碱度PH值在6.5~8.5中间。（9）liuhuaqing分子结构的成分不超毫克/L。

（10）氟离子的成分不超过2mg/L。（11）水里正离子成分不超400Mg/L。

（12）矿化度不超4000Mg/L。（13）硫酸根离子不超100mg/L。

（14）铵离子不超过毫克/L。

Q标出深潜的（拼音字母的开头英文字母）；

J标出井用（拼音字母的开头英文字母）；R标出开水（拼音字母的开头英文字母）；200标出总流量是200m³/h；120标出水泵扬程是120米；该泵使用方法是在深水井中挺直（立柱式）机器设备，这类机器设备方式，有关水泵的工作具备十分大的权益，可以将潜污泵和潜水电泵的功能充分发挥到尤其，并且可以拓宽的应用寿限。但是，在实践活动应用全过程中，有很多应用自然环境要求将潜污泵水准（立式）机器设备。比如蓄水池采水、储水箱水增加、音乐喷泉池机器设备等，都要求将潜污泵和潜水电泵水准机器设备。大家都知道，潜污泵水准机器设备，因为作用力的危害，离心叶轮的份量会非常大水平上实际效果于泵轴，磨坏潜污泵的管理中心滚动轴承，长期工作危害离心水泵的转子动平衡，随后危害应用寿限，但是我厂生产的潜污泵商品，管理中心滚动轴承采用碳纤维（该原材料多用以航空公司范围），具备高耐磨性能，不容易因水准机器设备而组成管理中心滚动轴承的磨坏。因而在水准机器设备时，依然可以坚持不懈不错的转子动平衡，确保潜污泵的工作稳定和应用寿限，可普遍应用于矿山开采、深海、音乐喷泉、建造、市政工程等范围立式机器设备。

井用开水潜污泵是一种内装式深井潜水泵，包括离心水泵罩壳和机器设备于离心水泵罩壳内的电动机和单吸多级别立式离心泵，上述单吸多级别立式离心泵机器设备于离心水泵罩壳内的正下方，电动机机器设备于离心水泵罩壳内的上边；电动机和离心水泵罩壳中间留出位置组成流水道，流水道正下方与单吸多级别立式离心泵的水道互通，流水道上边与潜污泵的出水出水节导通。本实用新型专利历经对泵和电动机方向的沟通交流设定，对电动机的制冷系统开展了全新升级更新改造，可有效跋山涉水电动机的排热功能，拓宽电动机的应用寿限，降低潜污泵的生产成本，跋山涉水应用的便携式。

机器设备全过程中决不会允许用物品立即敲击密封性元器件，要求敲击时，必须应用专用型物品开展敲击，防止密封性元器件的毁坏组装时如数密封环应当涂以肥皂液等光洁剂，那样可以避免 组装全过程中毁坏橡胶圈。动态性环的密封性面之间涂以光洁脂，避免 动态性环密封性而在离心水泵驾车前磨坏。起浮环组装时，必然要留意不必撞倒起浮环绷簧，避免 绷簧撞倒后危害起浮环的起浮功能。起浮环组装后，可以轻轻地按起浮环，以承认是不是就会有超卓的起浮功能。型号选择注意事项：1、要确定动水位线库车水位线，离心水泵的深潜深层不适合超过静水位线过多，不然得话压力太交流会产生离心水泵启动不上，甚至是产生大流量工作烧毁电动机，有效的解决方案是采用直流变频启动。2、有效选择离心水泵搭配的总流量，离心水泵的总流量倘若超过深水井的涌水量会产生抽暇状况，因为潜污泵是靠水光洁，少水会产生离心水泵毁坏。3、有效搭配电机额定功率，采用电动机的时候要比实践活动搭配输出功率大一个档，那样离心水泵才不易毁坏。4、选择好的原材料，高水泵扬程潜污泵一般采用球墨铸件、不锈钢板、双相钢，抗压强度高避免 压力过大，导致离心水泵崩裂。5、选择适合的电缆线，如今销售市场上售卖的深潜电缆线参差不齐，很多电缆线都亏方，顾客在选择电缆线的时候要沉稳。