

# 无机房5米升降货梯库房超市用2吨二层三楼升降平台升降机

产品名称	无机房5米升降货梯库房超市用2吨二层三楼升降平台升降机
公司名称	济阳县汇诚机械厂
价格	18900.00/台
规格参数	品牌:龙铸 型号:DCQG-10T 产地:山东
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼426室
联系电话	18866136100

## 产品详情

三层厂房电动液压升降货梯固定式载货升降平台大物件搭载货梯四柱升降机室内室外厂房搬运提升机厂家定制

导轨式升降货梯是用于二楼三层工业厂房，餐厅、酒楼楼层间的货物传输。尤其适合不能开挖地坑的工作场

所。并且不用上部点，形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单，货物传输经济便捷。可

以量身打造率的送货平台，产品液压系统设置上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间

替代电梯的理想货物输送设备。

普通电梯要求顶层米数达到4.5m,液压电梯的顶层高要求需3.5 - 3.8m，这对于建筑设计更为方便。

导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，

保证机器运行的安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、

安全、操作方便。

1、咬铨珂靠：液压电梯运行咬铨珂靠性好，即使电源发生故障，仍可使用轿厢内设置的一个下降按钮或泵站上设置

的手动下降阀门，使轿厢稳定慢速下降到附近楼层后开门。

2、不需顶层机房：机房可放在建筑物的任意位置。由于机房面积只有4 - 5，原来不能利用的地方亦可作为机房使用。

这对于一些建筑物很重要，如古典建筑物地下建筑物的电梯配置等。(该机房位置就是预留泵站空)

3、平层准确：一般的电梯由于受轿厢的载荷的变化等因素影响，导致平层的准确度很差。液压电梯的液压系统采用

一种自动稳定控制的设计，对电梯平层重复定位进行精密控制，达到平稳舒适运行。

4、低噪声运行：电梯的液压动力系统 - 泵、电机及控制阀组等元件，均设置在液压油箱里，使液压泵站成为一个整体。将油泵、电机设计成潜油工作方式，使得电梯运行过程中的噪声降到很低。

5、顶层米数较小

可以根据现场尺寸定制专属导轨式升降货梯，电动液压升降平台，库房超市用无机房升降机，二层三楼上货升降台。