

大物件搭载二楼三层运货用导轨式升降平台2吨7米升降货梯

产品名称	大物件搭载二楼三层运货用导轨式升降平台2吨7米升降货梯
公司名称	济阳县汇诚机械厂
价格	18880.00/台
规格参数	品牌:龙铸机械 型号:SJD-2T 产地:山东
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼426室
联系电话	18866136100

产品详情

厂房仓库载货升降货梯运货升降台导轨链条式升降机四轨四缸升降平台复试阁楼简易货梯运货升降平台

普通电梯要求顶层米数达到4.5m,液压电梯的顶层高要求需3.5 - 3.8m，这对于建筑设计更为方便。

导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械设备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，

保证机器运行的安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、

安全、操作方便。

导轨式升降货梯是用于二楼三层工业厂房，餐厅、酒楼楼层间的货物传输。尤其适合不能开挖地坑的工作场

所。并且不用上部点，形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单，货物传输经济便捷。可

以量身打造率的送货平台，产品液压系统设置上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间

替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得需要的使

用效果，

本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、承载1吨2吨3吨4吨5吨等载重十吨，实现多点控制，上

下楼层互动联锁，可以安全使用;采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、

紧急停止按钮，方便、快捷、实用;

地坑深度一般为15cm-31cm，顶层不受限制，可根据现场环境定做用;层门可贯

通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间;很适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用;泵站采用国外泵站，如果速度

要求过高，采用国外定制泵站，提供上卸货，油缸和密封件采用国外零部件，解决升降不稳定，部件漏油问题，电器

部件可选。液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有:溢流阀:可以不让上行运动时系统压力过高，应

急手动阀:电源发生故障时，

可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门厂房升降机壁挂式升降平台4米电动液压升降货梯仓

库物料提升机5吨6米升降货梯四轨四缸升降平台运货升降平台