

## TPV（埃克森美孚）美孚化工

产品名称	TPV（埃克森美孚）美孚化工
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

### 产品详情

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；

TPV硬度范围在2\* ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；

TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；

TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工

成型，能缩短加工工艺流程，TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶

（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似。

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的应用领域：

汽车工业：汽车密封条、密封件系列；汽车防尘罩、挡泥板、通风管、

缓冲器、波纹管、进气管等；消费用品：手动工具、电动工具、除草机

等园艺设备的零部件；、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等

产品的各类包装；家用电器上使用的垫片、零件；剪刀、牙刷、鱼竿、

运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；各种轮子、蜂鸣器、管件、皮

带等接头的软质部件。针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等. 电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；电子电器，矿山电缆、数控同轴电缆、普通及高档电线电缆绝缘层及护套供排水管密封件、水灌系统控制阀等。