

污泥烘干机桨叶干燥机KJG-100

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 污泥烘干机桨叶干燥机KJG-100 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

污泥烘干机桨叶干燥机KJG-100

湿污泥为污水处理装置和污水回用装置的生化污泥，具体污泥的性质，供应商进行现场分析确认，保证污泥的正常处理，上述两个装置的污泥系统为独立装置，污水处理装置采用带式压滤机（有投加阳离子PAM），污水回用装置采用板框式压滤机。

湿污泥料斗架空安装，便于407岗位污泥使用铲车将污泥直接输送到湿污泥料斗，406岗位污泥增加8米左右的皮带输送装置，利用皮带将406岗位污泥直接输送至湿污泥料斗。料斗采用不锈钢材质，有效容积10m³，可以储存1天的污泥量。料斗底部设置螺旋输送机，通过螺旋输送机将污泥输送到污泥烘干机。

污泥烘干机日处理湿污泥量10吨/天，湿污泥含水率约80-85%，烘干污泥含水率 40%，含水率可在20-40%范围内进行调节；

烘干机加热源为0.5MPa低压蒸汽（可就近从采购人低压蒸汽管网接入）；烘干机材质：304不锈钢；污泥烘干机处理要求为全封闭干化模式，采用低压蒸汽对污泥中的水分进行蒸发带走，从而对污泥进行干燥。要求无废气外溢，废气接入厂区除臭系统。冷凝水和污泥水份通过污水地下管网排入污水一般废水池。如果蒸汽使用量较大，考虑蒸汽冷凝液回收至脱盐车站。