

# 硅PU足球场硅pu篮球场地原材料硅PU网球场硅PU塑料整体面层硅PU羽毛球场地生产厂家

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 硅PU足球场硅pu篮球场地原材料硅PU网球场硅PU塑料整体面层硅PU羽毛球场地生产厂家 |
| 公司名称 | 河北达创体育器材有限公司                                |
| 价格   | 76.00/每平米                                   |
| 规格参数 | 品牌:达创<br>型号:DC262<br>产品:河北                  |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号                                  |
| 联系电话 | 0311-83111974 15613157513                   |

## 产品详情

一般用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场、排球场等运动场地

国标3MM(符合国际网球联合会ITF标准)

(1)查看天气预报，计算施工用材料，制定施工计划。

(2)检查场地基础

打磨地面，清扫场地，检查基础是否有松动和粉化现象。备注：以上问题基础问题存在客观原因，概不负责，建议类似问题根据场地原始基础，由工人师傅根据现场情况进行处理

(3)伸缩缝处理

用防水底漆涂刷于伸缩缝内和两侧，再把硅PU弹性层灌注于伸缩缝内，比基面略浅2~3mm，固化后将其高出部分用手提沙磨机磨平。铺设较薄场地(如3mm)，须把伸缩缝两边基面约40mm宽磨低2mm后进行填缝处理。

(4)防水底涂施工

地基含水率应小于7%，将单组分防水底涂，用滚筒均匀涂刷于地面，用量大约在0.4kg/m<sup>2</sup>，不可有遗漏未涂刷的地方。

(5)积水修补

积水深度超过5mm的用弹性层材料加适量的石英砂(弹性层:石英砂=1:0.3),添加量不宜超过30%,均匀混合后用刮板涂刮于积水处,建议每层厚度不超过3mm,小于2mm的用弹性层材料直接修补即可,而用纯硅PU弹性层材料时,建议每层厚度不超过2mm。

1、颜色均匀;

2、面层粗糙度适中(需依照球场类型不同而定,相对而言,网球场粗糙度高,排球、羽毛球场要光滑,篮球场取中值);

3、无脱层和气泡现象。塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求;