

# 篮球场丙烯酸体育场硬地丙烯酸体育场丙烯酸网球场制造商全国铺装

产品名称	篮球场丙烯酸体育场硬地丙烯酸体育场丙烯酸网球场制造商全国铺装
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC362 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

### 透气式塑胶跑道面层施工工艺

塑胶跑道面层施工为运动场工程中重要的环节，其施工质量直接影响运动场的使用寿命及使用效果。我公司在塑胶面层这方面的施工积累了多年且丰富的经验，整个施工流程要求顺畅、衔接紧密，对施工人员的业素质要求较高。

#### (一)跑道面层要求篮球场丙烯酸

##### 1、坡度：

- 1)排水坡度：完成之跑道横向坡度不大于1%排水方向，向内场排水环沟排水。
- 2)纵向坡度以不大于0.1%为原则，顺应原有两侧地形坡度。
- 3)环形排水沟沟底坡度为0.3%。

##### 2、厚度：平均厚度11mm。

##### 3、材质：采用环保型塑胶材料。篮球场丙烯酸

##### 4、划线：

配合跑道规格：依建设方使用需求项目策划，含起跑线、终点线、接力区……等，采用聚氨酯划线漆，厚度均匀，线宽及使用颜色须符合IAAF(国际田径联合会)要求标准。

## (二)塑胶跑道施工规范及材质规格篮球场丙烯酸

- 1、搅拌场所须以胶布铺垫，以确保地面整洁，保持环境卫生。
- 2、材料启用时封盖必须先清洗干净。篮球场丙烯酸
- 3、聚氨酯使用时应先倒入硬化剂(透明液状)再倒入主剂(彩色液状)，硬化剂与主剂混合比例为1:2。倒入搅拌桶时应宜倒入桶勿沿桶边顺倒，以免桶边材料不能完混合均匀。
- 4、搅拌时，搅拌机应上下左右摇动，使材料充份搅拌均匀。
- 5、跑道清洁：跑道铺设前以清扫机清理地面上之灰尘及污垢有油渍之处，必须挖除处理。

## (三)透气层铺装：

- 1、以EPDM黑色颗粒1-4mm与单组分PU结合剂混合，配比6:1。材料称量必须准确，颗粒搭配必须经过现场实验数值。
- 2、以双螺旋强制搅拌机，搅拌至少五分钟，搅拌时以向心方向，使胶粒表面完被PU结合剂润湿为止。