

# 贺兰 无孔P40型止水橡皮 方头P型闸门水封 促销价格

产品名称	贺兰 无孔P40型止水橡皮 方头P型闸门水封 促销价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

贺兰 无孔P40型止水橡皮 方头P型闸门水封 促销价格

橡胶的材质组成：

橡胶水封是由橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封，P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。

P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；

P型闸门水封分类：

衡水市腾达橡胶制品有限公司生产P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

根据水封的作用高水头闸门的水封装置应该满足以下要求：

- b 水封的水密性能好；
- b 闸门在开启、关闭过程中能有效地防止或消除闸门振动；
- b 闸门启闭过程，水封的止水元件应有良好的耐磨性能；

- b 闸门启闭时，水封的摩阻力尽可能小，且水封不得产生不利于闸门运行的阻力；
- b 水封结构要尽量简单，操作维修方便；
- b 水封材质既要有一定的必要的弹性，又要有足够的刚度、强度和耐久性。

腾达公司提醒您关于阀门水封贮存及运输注意以下几点：

- 1、止水橡胶不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水橡胶。
- 3、施工过程中，止水橡胶必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水橡胶在混凝土中的正确位置。
- 4、固定止水橡胶的方法有：利用附加钢筋固定；施工卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水橡胶的边缘安装区，不得损伤其它部分。

以上是腾达公司的经验之谈仅供参考！！！！

- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水橡胶连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。