

凯阳泵业供应CQF型系列塑料磁力泵

产品名称	凯阳泵业供应CQF型系列塑料磁力泵
公司名称	靖江市凯阳泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	类型:塑料磁力泵 品牌:KEYOO 型号:CQF32-20-110
公司地址	靖江市新桥镇礼士北街57号
联系电话	13605260032

产品详情

类型	塑料磁力泵	品牌	KEYOO
型号	CQF32-20-110	适用范围	化工,冶化,焦化,石化
产品别名	无泄漏泵	流量	5.5 (m3/h)
扬程	12.5 (m)	转速	2900 (rpm)
配带功率	0.55 (kW)	吸入口径	32 (mm)
排出口径	20 (mm)		

cqf型系列氟塑料合金磁力驱动离心泵适用在-30 ~+108 温度条件下长期输送各种强腐蚀介质，特别是输送昂贵和剧毒溶液尤其显示该泵的优越性能。无需轴封，永不泄漏。彻底解决了用户在使用过程中的跑、冒、滴、漏之环境污染问题。该系列泵是江苏省耐腐泵阀研究所又一科研成果，是按照q/321282jfr01-2000，结合特种泵加工工艺精心设计的新型耐腐蚀泵。具有设计合理、结构紧凑、性能可靠、节约能源、经久耐用等特点。该产品的生产验收严格执行有关标准，坚持台台检测、建档、跟踪、确保产品质量。该泵适用于化工、石油、制药、农药、染料、冶炼、电镀、食品等行业。经全国广大用户的使用一致肯定了该产品的优越性能，享有耐腐蚀之王声誉。泵型号意义说明 cq ---- 磁力驱动离心泵 f ---- 过流部件材料为氟塑料合金 ---- 叶轮名义直径 (mm)、排出口直径、吸入口直径

cqf型磁力驱动泵性能参数

编号	型号	流量l/min	扬程m	功率kw	电压v	转速r/min	进口mm	出口mm	泵材
1	8cqf-2	15	2	0.025	220	2800	8	2	工程
2	10cqf-3	15	3	0.025	220	2800	10	3	氟塑
3	14cqf-5	20	5	0.12	220	2800	14	10	
4	16cqf-8	25	8	0.12	220/380	2800	16	12	
5	20cqf-12	50	12	0.37	220/380	2800	20	14	
6	25cqf-15	110	15	1.1	380	2800	25	20	

7	32cqv-15	110	15	1.1	380	2800	32	25
8	32cqv-25	180	25	1.1	380	2800	32	25
9	40cqv-20	180	20	2.2	380	2800	40	32
10	50cqv-25	240	25	4.0	380	2800	50	40
11	50cqv-32	240	32	4.0	380	2800	50	40

有水必有泵,有泵有凯阳

凯阳泵业是原江苏利工集团企改后成立的专业生产各种化工泵阀的民营企业,公司产品覆盖石化,焦化,冶炼,化肥,制药,造纸等行业。

我公司主要产品有(红字为公司特色产品)：

ih(is, isr), ihf, hj(ij) 系列化工离心泵

fsb, fsb-I 型氟塑料合金耐腐蚀泵

f, fb, afb, afk 系列不锈钢耐腐蚀泵

fy, hy, hyf (铸铁, 不锈钢, 氟塑料, 工程塑料)型液下泵

wfb 型无密封自控自吸泵

zw, zx, zb 型自吸排污泵

cq, cqf(b), zcq (氟塑料, 不锈钢)型磁力驱动泵

cz, za, zao 系列石油化工流程泵

uhb(fub)-zk 耐腐耐磨砂浆泵

mfu-kz 耐腐耐磨工程塑料砂浆泵

ftb, ftb-zk 型耐酸耐磨陶瓷砂浆泵

fzb, fzb-I 型氟塑料合金自吸泵

ljya 型磷酸料浆泵

fjx, flx 系列强制循环泵

iwb(f)型负压无泄露化工泵

iws型双叶轮负压无泄露化工泵

isw, isg, irw, irg 系列管道泵

fs 系列玻璃钢耐腐蚀离心泵

s, sh 系列双吸中开泵 等。广泛适用于各种工况条件的酸、碱、盐等以及矿浆等含有颗粒介质的输送。

公司技术力量雄厚，设备、工艺先进,检测手段齐备。企业致力于产品开发和质量提高，坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售中、售后服务体系。产品畅全国并有部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇--新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有"亚洲第一，世界第四"之称的江阴--靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。

我们的理念:

客户的需求就是我们的发展,

客户的满意就是我们的骄傲.