

HZG3050T超大罐体焊接设备持续热销，直缝长度可定制

产品名称	HZG3050T超大罐体焊接设备持续热销，直缝长度可定制
公司名称	济南金鲁鼎焊接技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金鲁鼎 型号:HZG3050 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区科远路803号济高双创产业中心2号楼101
联系电话	0531-8873098 15615715733

产品详情

HZG3050T超大罐体焊接设备持续热销，直缝长度可定制

功能特点：

- 1、采用焊接操作臂配合数控滚轮架带动工件旋转(环缝焊接)和平移（直缝焊接）焊接方式
- 2、同时适应罐体封头与罐体间环缝、法兰与罐体外角焊缝及罐体筒体直缝焊接
- 3、适应碳钢、低合金钢、不锈钢等多种材质的焊接
- 4、搭载氩弧焊焊接设备
- 5、分体式设计，结构紧凑、灵活可靠
- 6、采用滚轮架支撑传动形式，四组滚轮间距可调且均配备动力，上下焊件效率高传动平稳

- 7、三维焊接操作臂+焊枪角度调节机构，保证了焊枪多位置、多角度转换
- 8、控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面，编程方便
- 9、焊接工艺存储量为40套，可根据焊件规格，按编号直接调用相应焊接工艺
- 10、标配摆动系统（OSC）弧长反馈系统（AVC）
- 11、数控自动送丝机，具自动反抽丝功能和脉动送丝功能，送丝精度高
- 12、强制循环水冷系统，保证了整机长时间可靠运行

技术参数：

规格型号HZG3050-T

罐体规格mm直径 1000 ~ 3000

罐体长度mm不大于5000mm+2倍标准封头长度

罐体壁厚mm 3-12mm

焊接电源松下YC-400TX氩弧焊电源（可选配松下热丝氩弧焊电源）

供电电源焊机30KW/380V/50Hz

控制1.0KW/220V/50Hz

整机尺寸详见外形尺寸图

控制器彩色触摸屏式可编程控制器

存储量40套焊接工艺（30套环缝+10套直缝）

焊接层数自动分层

焊枪摆动器摆幅0 ~ 20mm ; 摆动速度0 ~ 20mm/s ; 坡口侧停留时间0 ~ 5s

弧长genzong器genzong范围0 ~ 40.0mm ; genzong速度0 ~ 6mm/s ; 弧长genzong精度0.2mm

氩弧焊送丝机适应丝径1.0mm

视频监控选配