

四川隔音墙、成都隔音墙 生产厂家——朝巨隔音墙

产品名称	四川隔音墙、成都隔音墙 生产厂家——朝巨隔音墙
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号
联系电话	13730838878 13730838878

产品详情

四川隔音墙、成都隔音墙生产厂家——朝巨隔音墙

四川隔音墙、成都隔音墙生产厂家——朝巨隔音墙，请看这里---四川朝巨金属制造有限公司,四川朝巨金属制造有限公司是专业生产各种降噪隔音墙厂家,无论您是需要小区降噪设备,还是马路边降噪设备,高架桥降噪设备等,不管您有任何的问题请咨询朝巨公司业务经理,无论您是否购买,只要您有详细规格都会向您提供详细的报价与说明,朝巨公司旨在向客户提供好的产品与服务让您花少的价格买到好的产品。

隔音墙,主要用于公路、高速公路、高架复合道路、小区降噪、设备降噪和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型隔音墙和吸声与隔声相结合的复合型隔音墙,后者是更为有效的隔声方法。指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式构造物。

隔音墙也称为声屏障。在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响,这样的设施就称为隔音墙。分为交通隔音墙、设备噪音衰减隔音墙、工业厂界隔音墙、公路和高速公路上是使用各类型隔音墙多的地方。

大多数的隔音墙都选用吸声和隔声混合型的产品,该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地进行控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部,声音有通过屏体上部绕射的特征,所以在设计上采用上下吸声,中间隔声的结构,这样可以有效地减弱噪声的绕射;隔音墙的中间使用透明的反射型隔声板,能有效地中断声波的传播途径;同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。建筑声学领域,通过声学治理,控制混响时间及室内声环境,满足专业场馆要求。

隔音墙板厚：0.3、0.4、0.5、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm（可根据客户需求定制）

隔音墙成型厚度：60cm、80cm、100cm（可根据客户需求定制）

隔音墙颜色：可根据客户需求定制成各种颜色,常用颜色有绿色、灰色、蓝色等还可以几种颜色交叉拼凑以

达到更加有设计感的造型。

隔音墙用途：小区降噪隔音墙、设备降噪隔音墙、道路隔音墙、铁路隔音墙、高铁隔音墙、高架桥隔音墙等。

声屏障特点：

1.隔声量大平均隔声量36db

2.吸声系数高：平均吸声系数0.85

3.经济：装配式施工,提高工作效率,施工时间短,可节约施工费和人工费用

4.特性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因为雨水温度变化降低金属声屏障的吸声品质

5.方便：与其他制品并行安装,易维修,更换方便

6.防火：采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范的要求,防火等级达到A级。

隔音墙安装注意事项:

隔音墙的安装方便简易。这也是相对其他建筑工程来说的。隔音墙的施工也需要严格安装一定的顺序来进行。同时隔音墙的安装要注意安全，安装过程中工人要配备安全帽。今天，朝巨就和大家分享一下隔音墙的安装顺序。

首先，在精确放样出隔音墙立柱位置后，根据防撞墙顶部的尺寸制作底座。底座是隔音墙安装的基础。

其次，在防撞墙上钻孔，将底座套在防撞墙上后用四根M24螺栓固定。

再次，将制作好的H型钢立柱焊接在底座的顶部，焊接须满足相关规范要求。

然后，安装吸音板、隔音板等隔音墙构件。

这就是隔音墙的基本安装施工过程，中间还是要根据不同的现场情况进行不同的施工处理，无论您是需

是需要安装朝巨隔音墙将为您提供专业的帮助。