

气动调节型刀闸阀

产品名称	气动调节型刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H-10C气动调节型刀闸阀产品性能

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

气动调节型刀闸阀产品参数备注

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN50-DN1200；压力从1.0Mpa-2.5Mpa；温度-29 -650

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢

气动调节型刀闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。刀闸阀按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN1200，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。