

鞍山排屋沥青瓦 荣平建材质量优 排屋沥青瓦品牌

产品名称	鞍山排屋沥青瓦 荣平建材质量优 排屋沥青瓦品牌
公司名称	浙江荣平建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区高虹镇工业园区
联系电话	19941374753 19941374753

产品详情

现代社会以绿色可持续发展为条件，因此各种各样的绿色产品出现，建筑材料沥青瓦，油毡瓦成了本行业的。

沥青瓦，油毡瓦也叫沥青瓦，因沥青原材料而得名，它是一种绿色健康的屋面建筑材料，现在在我国广为使用，且施工简单，沥青瓦通过搭接而形成，颜色亮丽效果美观。在层玻纤胎沥青瓦铺设前，先要铺设初始层（檐口处应设置檐口滴板），初始层瓦由彩色沥青去掉瓦裙切割而成，初始层沿屋面的坡底处直接铺设，有粘结胶的面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹专用沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。铺设时，初始层应伸出檐口10mm，然后，以初始层为基础，依次向上铺设各层玻纤胎沥青瓦直至屋脊。相邻两层玻纤胎沥青瓦瓦槽应均匀错开，每层玻纤胎沥青瓦均需用屋面钉固定在屋面上，在一般情况下，三垂片型用四个钉，四垂片型用五个钉。

圣戈邦彩石金属瓦产品特点

施工简便 厚度和重量仅相当于普通水泥、陶土瓦的1/6左右，非常轻便，而且容易剪切和弯折，更有配套的节点配件，排屋沥青瓦公司，使安装更加简便、快捷、容易，鞍山排屋沥青瓦，在高层建筑和坡度很大的建筑上也可以很方便的施工。

经济合算 彩石面金属瓦的面积大重量轻容易搬运，采用干法作业低温季节也能施工，并使副料消耗小化，节省了搬运费用，减少了物料消耗，提高了施工效率，降低了工程造价。

绿色环保 全部使用绿色原料，避免了对人身及环境的污染，100%可回收再利用，是真正的环保型产品。

国家提倡绿色环保，并不是要求我们使用高成本，高科技的材料，在建筑材料我们也具备价格较

低的环保型建材，它还可以起到隔热、减噪、装饰等效果，排屋沥青瓦批发，这就是我们今天要提到的玻纤胎沥青瓦，油毡瓦，原材料是玻璃纤维和玄武岩彩砂，颜色多样、色彩丰富、历久如新，在选择沥青瓦，油毡瓦其中一重要环节。

1、天然彩砂是选用天然矿石，如大理石或花岗岩等，经过粉碎、粉碎、分级、包装等多道工序加工而成。

天然彩砂因为采用矿石，所以颜色自然。没有经过人工染色，不含任何染料，无毒、无味、无污染。此外天然彩砂耐受性好，具有抗腐蚀、耐酸碱、抗暴晒的特点。天然彩砂主要被应用于建筑装饰，具有光泽、光滑、坚固耐磨等优点。天然彩砂颜色自然，保色，但是每批之间颜色不统一，存在着色差，使用受到限制。

2、高温烧结彩砂是一种以矿物颗粒（石子）为原料，加入无机颜料和特殊涂层，经过高温烧结制备烧结彩砂的工艺方法。由搅拌、预热、煅烧和冷却四个步骤组成。

在预热和煅烧步骤中用热风炉提供的热风对搅拌好的物料在预热滚筒和煅烧滚筒内进行预热、煅烧。高温烧结彩砂保色性好，但造价费用高，大大提高了沥青瓦，油毡瓦厂家的生产成本，且国内尚无批量生产。

3、着色彩砂。颜色鲜艳，色彩丰富，但易掉色，保色性较差。采用粘结剂着色彩砂时，要进行严格的试验，试验项目包括色牢度、耐酸、耐碱、紫外线老化和吸水率等。

彩砂的制作工序不同，所以成本造价也不同，沥青瓦，排屋沥青瓦品牌，油毡瓦生产厂家在选择彩砂方面也有不同的考量。为了确保玻纤胎沥青瓦，油毡瓦良好的保色性，厂家应该选择天然彩砂或高温烧结彩砂，而避免用保色性差的染色彩砂。彩砂可以有效的延长玻纤胎沥青瓦的使用寿命，同时将沥青瓦，油毡瓦屋面装饰的效用发挥好。

鞍山排屋沥青瓦-荣平建材质量优-排屋沥青瓦品牌由浙江荣平建材科技有限公司提供。浙江荣平建材科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！