

免漆木门 福广门业 珠海免漆木门

产品名称	免漆木门 福广门业 珠海免漆木门
公司名称	佛山市福广门业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇黄洞村
联系电话	13544360067

产品详情

春、秋、冬天，要保证室内通风优越，坚持室内湿度，使套装实木门处于正常的室温。注意不要常常用带有水渍或其他溶液的手开启套装实木门，以免门锁变色。开启套装实木门或转变门锁把手时，不要用力过猛，招致削减套装门门锁使用寿命。合页、门锁等常常运动的五金配件，发现松动时要立刻拧紧。

春节期间在使用电暖气或其他取暖设备时，要远离套装门，以免使其受热变形。如果家中安装的套装门过冬，发现有些翘或变形的话，不要紧张，这是供暖季热胀冷缩的缘故，可能随着供暖季的结束，套装门就会恢复原形。如果没有恢复的话，再找商家上门维修，第二年就不会出现问题了，PVC免漆木门，一般品牌的套装门都有保修期。

由于木材有干缩、湿胀的特性，免漆木门，梅雨季节在温度、湿度差异较大的情况下，套装门因受潮会出现轻微的开裂或收缩。梅雨期间出现这种状况属于正常的自然现象，业主们不必惊慌，随着季节性的变化，这种现象会自然消失。业主们在清洁套装实木门的同时，也要关注合面、锁等活动配件，如发现松动，应立即拧紧。合页位置发出响声应及时注油。锁开启时不灵活，可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。

"

复合实木门，也叫仿实木门，因为其性价比相对而言比较高，也深受消费者的喜爱。但是，对于复合实木门却还存在很多疑问，也许有人就会误以为仿实木门就是全仿，没有实木材料。其实并不是如此。今天我就跟大家普及一下。

仿实木门的制作工艺

仿实木门的门芯是用天然的原木制造的，在门芯的两边粘贴了平衡板，然后再在平衡板的两边封闭粘贴上纯实木的木皮，有的厂家贴的纯实木木皮是柚木，有些是橡木等等，这种这种工艺就额可以避免门会

随着室内温度的变化而发生开裂的情况。

仿实木门质量

仿实木门在质量上还是可以的，一般在室内使用的话，它的质量要求完全能够达到，但是小编建议大家在购买的时候一定要选择一家正规的、信誉好的厂家，不然在质量上就不能得到保障。

仿实木门选购技巧

仿实木门首先看款式与色彩。仿实木门的颜色和造型是装修风格的主要内容之一，仿实木门的色彩要与居室风格、家具、地面色调相近，而与墙面的色彩产生反差，这样有利于营造出空间层次感;

仿实木门烤漆所用的油漆要漆膜丰满，广东佛山PVC免漆木门，说明油漆的质量好，聚合力强，对木材的封闭好，同时说明喷漆工序比较完善，不会有偷工减料的嫌疑;

大家都知道开裂变形后的实木门会直接导致房屋的隔音，密闭性和美观性变差，那为什么有些实木门会出现开裂和变形等问题呢?虽然实木门开裂变形是有先天原因的，但是并不是不可避免地，所以购买安装前了解这些知识是很有必要的。

1、相接处开裂，珠海免漆木门，即横档与竖档或与门芯板相接处开裂：

相接处布胶不足或胶水质量差;

相接处平整度达不到80%，因缝隙过大，胶不起作用;

相接的两个部件相对湿度大于2%或实木湿度大于12%。

2、部件(木板)自身开裂：

木材加工前没有烘干处理，板件心部含水率过高，表面已经干燥，受环境温度和湿度的影响，水分要挥发出来，所以造成开裂。

3、门板变形原因：

加工所用木材湿度过高;

油漆封闭不够;

加工结构不合理。

免漆木门-福广门业-珠海免漆木门由佛山市福广门业有限公司提供。佛山市福广门业有限公司位于佛山市南海区狮山镇黄洞村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福广门业在木门中享有良好的声誉。福广门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福广门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。