

石河子防静电地板生产厂商

产品名称	石河子防静电地板生产厂商
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	5.00/平米
规格参数	厚度:1.2CM 长度:60CM 宽度:60CM
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

- 1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行；
- 2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘；
- 3、地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
- 4、大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
- 5、施工现场备有220V/50Hz电源及水源。

二、地板安装铺设工具

- 1、云石切割锯，手枪钻，铁锤，手磨机；

2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪；

3、水泡[水平仪](#)、卷尺、墨线；

4、吸板器、螺母调整扳手、[十字螺丝刀](#)；

5、吸尘器、笤帚、拖布；

三、施工步骤

1、认真检查地面 [平整度](#)及墙面[垂直度](#)

，如发现有重大缺陷或需要局部改造，应向甲方有关部门提出；

2、拉 [水平线](#)

，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割；

3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面 [网格线](#)的十字交点处；

4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上，并用水平尺、[直角尺](#)逐一校正桁梁，使之既在同一平面内，又相互垂直；

5、用吸板器在组装好的桁梁上放置 [活动地板](#)；

6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度，可以用切割地板的方法进行拼补；

7、在铺设地板时，用水泡水平仪逐块找平，活动地板的高度靠可调支座调节，铺设过程中应轻拿轻放，防止划伤地板及损坏边条，同时应边铺设边打扫，避免将杂物、灰尘遗留在地板下面；

8、在机房设置较重设备时，可在设备基座的地板下加装支座，以防地板变形；

9、HPL [装饰板](#)

需要切割或开口加工时，其开口凹角处应制 6~ 8止裂孔，以防止加工后的地板装饰面开裂。

鑫语装饰材料公司，立于2000年，是一家大型专业生产集成吊顶、工程版，矿棉板石膏板轻钢龙骨烤漆龙骨方通吊顶格栅吊顶铝塑板集成墙板等列产品的现代化高素质企业。公司企业拥有完善的管理体系，以产品研制、技术开发、品质管理、团队销售、出口贸易为主要生产力。公司拥有先进的生产检测设备、高素质的员工、保证了顶上产品过硬的质量。企业通过ISO9001：2000质量体系认证、所有取暖器均通过3C认证。公司以顾客是上帝为目标，不断追求完美，提高产品技术含量和品质，满中外合资浙足客户的同时，不断提升自己。公司成立10年时间以来,获得多种荣誉,例如:荣获“2006年度企业资信登记AAA级”、“规范经营企业”、“免检企业会员”、“厨卫吊顶十大品牌”、“绿色环保产品”和“社会公益事业先进单位”等称号。闪烁着美天努力奋斗的成果，也激励着顶上人为美天的未来辉煌拼搏奋进！