

海上夹管道聚乙烯浮筒 海上疏浚工程输送管道浮体

产品名称	海上夹管道聚乙烯浮筒 海上疏浚工程输送管道浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	460.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

海上夹管道聚乙烯浮筒 海上疏浚工程输送管道浮体

管道用浮体浮筒的使用方式多样化，使用环境不同，受力方式不同，导致了浮体类产品的形状各异。塑料浮体外壳由*挤压强度高，韧性异的中密度聚乙烯原料制成，辅以腐蚀、老化等材料，经滚塑一次成型后，内充高强度泡沫塑料发泡理生产出的产品，塑料壳内填充高强度高浮力的发泡材料，树脂中还添加物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，不会污染水质，并可回收利用，整个浮筒一次成型无缝；结构合理,性能异，作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。

在实际使用中，还对浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量（包括比重1.3的泥浆）的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。泡沫的比重应为35公斤/立方米左右。

在实际使用中，还对浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量（包括比重1.3的泥浆）的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。泡沫的比重应为35公斤/立方米左右。