

# 泉州防火门安装维修，厦门消防门生产厂家批发联系电话

产品名称	泉州防火门安装维修，厦门消防门生产厂家批发联系电话
公司名称	福建康泰安防有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泉州经济技术开发区智泰路36号（泉州太子酒店后）
联系电话	0595-28919876 18650800595

## 产品详情

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。防火门可分为常闭防火门、常开防火门两种。设置在建筑内经常有人通行的宜采用常开防火门，常开防火门在火灾时自行关闭，有效阻隔烟气火势。除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

防火门是指在一定时间内能满足耐火性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外，又是建筑重要的防火分隔及防烟措施，因此建筑中设置的防火门在火灾发生时，除了要能自行关闭外，还要确保闭合到位。

- 1、安装防火门门扇及门框的时候，需按照门的开启方向进行安装，且防火门的开启方向必须为疏散方向，门框与周围墙体的距离不得太远，必要时可填充岩棉；
- 2、在安装木质防火门时，门框需与四周墙体固定牢固，门框尺寸需小于洞口二十毫米，两侧固定点需在三个以上；
- 3、安装钢制防火门时，门框下脚需埋入地面二十毫米，再把门框与墙体的预埋件进行焊接，门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。