

GD80-21立式管道离心泵大流量高扬程增压水泵厂家

产品名称	GD80-21立式管道离心泵大流量高扬程增压水泵厂家
公司名称	广州威仕凯流体技术有限公司
价格	1562.00/台
规格参数	流量:42 m ³ /h 扬程:21 m 功率:4 Kw
公司地址	广东省广州市番禺区石壁都平街2号
联系电话	13825283772

产品详情

GD系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的系列化产品。

其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。

其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。

主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数：

流 量:1 ~ 150 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:25 ~ 100 mm

功率:0.55 kW ~ 15 kW

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

说明：

如客户需要，可以订做高温水泵及特殊电压水泵供客户使用。

结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，

其结构特点：

泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。

泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。

泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。