

# 现货出售9成新的二手200平方厢式压滤机 二手污水处理设备

产品名称	现货出售9成新的二手200平方厢式压滤机 二手污水处理设备
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	350.00/平方
规格参数	品牌:景津等 型号:200平方 处理量:5-8吨
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

## 产品详情

现货交易市场售卖9成全新升级升级的二手200平方米带式压滤机 二手废水处理工业设备

### 废水治理带式压滤机过滤机构

过滤机构由滤板、滤框、滤布、压榨肌膈组成，滤板两侧由滤布包复，需配置压榨肌膈时，一组滤板由肌膈板和挡片组成。肌膈板的基础钢板两侧包复着塑料材料肌膈，肌膈外切片面包复着滤布，挡片即一般的滤板。原料从止推板上的时料孔进入各滤室，固体颗粒以其粒度分布超出过滤化学物质（滤布）的直径被截留在滤室里，渗沥液则从滤板下方的出液孔排掉。连续发酵颗粒污泥尽可能吸机械表误差，除用肌膈压榨外，还能用压缩空气或蒸气，从消除口进到，气流冲去连续发酵颗粒污泥中的水份，以降低连续发酵颗粒污泥的水分成份。

（1废水治理带式压滤机过滤方式 渗沥液排掉的方式建立流过滤和暗潮过滤。

A、明流过滤：每一个滤板的下方出液孔上装有水咀，渗沥液艺术化地从水咀里排掉。

B、暗潮过滤：每一个滤板的下方开设出液安全出口孔，若干块滤板的出液孔构成一个排液安全出口，由止推板下方的出液孔相连接的管道排出去。

（2）洗涤方式连续发酵颗粒污泥尽可能消除时，有时流一侧消除和双向消除，暗潮一侧消除和双向消除

。A、明流一侧消除是，洗液从止推板的洗液进孔依次进到，穿过滤网再翻过连续发酵颗粒污泥，从未孔滤板排掉，这时有填充料的出液水咀处于关闭状况，无填充料的出液水咀是开启状况。

B、明流双向消除是，洗液从止推板上面的两侧洗液进孔先后2次消除，即洗液先从一侧消除再从另一侧消除，洗液的国际贸易同进口是平行线方向，因而又叫双向交叉式消除。

C、暗潮一侧流涤是，洗液从止推板的洗液进孔依次进入有填充料，穿过滤网再翻过连续发酵颗粒污泥，从未孔滤板排掉。

D、暗潮双向消除是洗液从止板上面的两侧的两个洗液进孔先后2次消除，即消除先从一侧消除，再从另一侧消除，洗液的国际贸易是平行线方向，因而又叫暗潮双向交叉式消除。

(3) 滤布：滤布是一种重要过滤化学物质，滤布的选用和运用，对过滤预期目标有至关重要的作用，选用时要根据过滤原料的PH值，固体粒度分布等因素选用合适的滤布原材料和直径以保证低的过滤成本费和高的过滤效率，运用时，要保证滤布平整不折扣优惠，直径顺畅。

现货交易市场售卖9成全新升级升级的二手200平方米带式压滤机 二手废水处理工业设备