

莆田市钢边橡胶止水带

产品名称	莆田市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带的特色：

1、钢边橡胶止水带是在传统橡胶止水带基础上发展起来的一种新式材料，通过在橡胶止水带两翼设置两片钢片，可有用处理橡胶与混凝土热胀冷缩不同步的问题。

2、钢边橡胶止水带一般是与结构变形缝或引发缝一同设置的，它不仅可以达到止水的目的，还可以承受相邻板块约40mm以内的错位而不会出现拉裂，从而加强止水功能的发挥。

钢边橡胶止水带的使用：

变形缝专用钢边橡胶止水带是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新式的变形缝形式，变形缝专用钢边橡胶止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的前进。

外贴橡胶止水带一面为平面，其特征在于带另一面上设有加强筋，加强筋横截面为矩形或矩形，这些加强筋将橡胶止水带主体连为一体。中心部位的加强筋可为各种形状，如横截面圆形、半圆形、矩形、方形等。加强筋在使用过程中的作用是如有漏水或渗水当地，加强筋能够阻塞漏水缝隙，到达止水、防水的意图。弹性孔条位于中部纵向安置，加强筋纵向安置，左、右至少各2道大矩形的，6道小矩形的。弹性孔条呈筒状，和橡胶止水带主体连为带的横截面厚度同。

[外贴橡胶止水带](#)常用标准：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特别标准定做。

常用厚度（mm）：6、7、8、10、12、15mm等。

包装：20m/卷、30m/卷，50m/卷。

现如今时期是互联网兴起的小荷才露尖尖角的时期，互联网的发展是前景，橡胶止水带乘坐互联网销售顺风车也是一种推广方式，有关互联网销售橡胶止水带的益处我们就要橡胶止水带生产商-衡水市天鹏公司说说吧！

互联网是一个顺通各个方面的基本上无死角互联网络：

如果你有ifAI，拿着手机上和电脑上都能在搜索引擎中找寻您所需求的橡胶止水带产品！

互联网经营橡胶止水带批发，生产厂家运营成本低：

八十年代的商人，去用双十一行走跑业务，个别现象的驾车跑业务！到之后的90年代轿车普及化，驾车去开发客户跑业务！2001年互联网的萌芽期显出，一些速率快的生产厂家选用互联网去跑业务，大幅度降低了橡胶止水带运营成本！