

TSH- 系列合膏机 强力搅拌机

产品名称	TSH- 系列合膏机 强力搅拌机
公司名称	泰安市双龙蓄电池专用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:电子电器 物料类型:干粉-膏体
公司地址	邱家店文化路
联系电话	8661062 13561761888

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	电子电器
物料类型	干粉-膏体	适用物料	干粉
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	泰山	型号	TSNH-1T
搅拌方式	强制式搅拌	作业方式	循环作业式
搅拌鼓形状	圆槽型	每次处理量范围	出料300-500L (L)
装置方式	固定式	电机功率	5.5-30 (Kw)
生产能力	-- (L)	转速范围	40/45 (r/min)
料桶容量	-- (L)		

tsh- 系列合膏机是我公司在多年的蓄电池设备生产经验的基础上开发的新一代合膏机产品。该机性能稳定，操作简单，是价格适中，是中小型蓄电池厂家的首选。

性能特点：

- 1.该机采用316不锈钢内胆，耐酸能力强；
- 2.不锈钢十字交叉式刮刀；
- 3.外壁全冷却水套式冷却方式，能快速的降低合膏过程中产生的热量；
- 4.定时合膏，合膏完成后自动停机；
- 5.温度传感器检测合膏过程温度，并现在在控制面板上；
- 6.合膏速度快，能在20~22分钟内快速并均匀的完成一次合膏。

技术参数technicalspecifications :

型号model	tsh- -200	tsh- -300	tsh- -500
产量production	200kg/次 (cycle)	300kg/次 (cycle)	500kg/次 (cycle)
电压voltage	380v (orrequired)	380v (orrequired)	380v (orrequired)
频率frequency	50hz (orrequired)	50hz (orrequired)	50hz (orrequired)
转速speed	40prm	40prm	45prm
主机功率mainmoter	11kw	18.5kw	22kw
冷却水coolingwater	自来水runningwater	自来水runningwater	自来水runningwater

泰安双龙蓄电池专用设备有限公司联系人：张吉生手机：13561761888设备厂：0538-2109888
0538-6113514电池厂：0538-8661062 0538-8661301传 真：0538-2109288网
址：http://www.xdcsb.cn邮箱：xdczysb@163.com地址：山东省泰安市灵山大街东首