

全自动铅粉机 泰山 溢流型

产品名称	全自动铅粉机 泰山 溢流型
公司名称	泰安市双龙蓄电池专用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰山 排矿方式:溢流型 型号:TSQ-
公司地址	邱家店文化路
联系电话	8661062 13561761888

产品详情

品牌	泰山	排矿方式	溢流型
型号	TSQ-	适用物料	铅球
应用领域	蓄电池生产	筒体转速	-- (r/min)
装球量	-- (t)	给料粒度	-- (mm)
出料粒度	-- (mm)	产量	3 (t/h)
电机功率	18.5/22/37/45 (KW)	重量	--- (kg)
结构形式	立式	球磨机长度	长磨机
磨矿方式	干式		

tsq- 系列全自动铅粉机是针对电池行业的快速发展而开发的新一代大容量铅粉机。它吸收了国内外铅粉机的主要优点，高效节能，运行稳定，操作简单，铅粉理化行好，是大型蓄电池厂家的理想选择。性能特点:采用plc和触摸屏控制，真正的实现了从开机到停机的全自动控制。铅粉机运行的各个参数可设定并能实时的显示在触摸屏上，使操作铅粉机变得十分简单。无人无人值守运行，当设备运行出现故障时自动启动报警程序，保证设备的正常运行。主电机与滚筒之间采用齿轮式传动结构，传动效率更高，更节能。采用主机称重的方式控制加料，主机内的铅球量保持恒定，更有利铅粉的生产。主机内部三段测温，分段冷却，冷却水间歇式喷淋，有效的控制主机内部温度。独特的进料口结构，在加料的同时没有气流从加料口进入，保证了主机内气流的稳定。主机出粉口为垂直立管式设计，并设计有反推螺旋，可将粗粉和铅球自动返回滚筒内部，只有合格的铅粉才能被气流带走并收集。大容量的铅粉储存系统。铅粉存储装置的存储量达30吨，并配备呼吸器及密封装置，防止烧粉。出粉口加振动器，出粉控制更简便。

技术参数：

型号	tsq- -8	tsq- -12	tsq- -24
主机	45kw	75kw	132kw
产量	8t/24hours	12t/24hours	24t/24hours
氧化度	65%~75%		
视比重	1.2~1.7		
粒子大小	氧化度70%时典型的氧化物含量		
	<ul style="list-style-type: none"> · 50% 2.2u · 75% 5.0u · 90% 7.0 		
	平均值average 2.2u		
吸酸值	230-260mgH ₂ SO ₄ /gOxide		
吸水值	10.5-12.5cm ³ >H ₂ O/100gOxide		
冷却水需求	基本的要求在2bar时30l/min		
压缩气需求	4bar x 6bar		

联系人：张吉生 手机：13561761888 设备厂：0538-2109888 0538-6113514 电池厂：0538-8661062
 0538-8661301 传真：0538-2109288 网址：<http://www.xdcsb.cn> 邮箱：xdczysb@163.com
 地址：山东省泰安市灵山大街东首