

特（铁）弗龙高温胶带 PTFE胶带 四氟胶带 聚四氟乙烯胶带

产品名称	特（铁）弗龙高温胶带 PTFE胶带 四氟胶带 聚四氟乙烯胶带
公司名称	泰兴市维美合成材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维美 类型:高温胶带 基材:玻璃纤维
公司地址	泰兴市黄桥镇工业集聚区
联系电话	0086 0523 87101612 18914526626

产品详情

品牌	维美	类型	高温胶带
基材	玻璃纤维	厚度	0.13-0.18 (mm)
宽度	1000-1250 (mm)	颜色	咖
短期耐温性	320 ()	长期耐温性	260 ()
型号	F8013/F8018		

特（铁）弗龙高温胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再涂覆进口聚四氟乙烯.,经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能、多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特（铁）弗龙高温胶带主要性能特点：

- 1、用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。特（铁）氟龙高温胶带主要规格：厚度：0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm，其他特殊规格可定做

宽度：9-1250 mm 可以进行小规格高精度分切长度：10-50 m
颜色：棕色、咖啡色、黑色。也可按客户需求定做

备注：铁（特）氟龙胶带，别名铁氟龙粘胶带、铁氟龙膜胶带、铁氟龙玻纤胶带、铁氟龙耐高温胶带、特氟龙粘胶带、特氟龙胶带、特氟龙薄膜胶带、特氟龙玻纤胶带、特氟龙耐高温胶带、ptfe胶带、四氟胶带、聚四氟乙烯胶带、带离型纸的特（铁）氟龙玻璃纤维胶带等，选用进口的玻纤纤维纱后涂覆优良高质的特氟龙（聚四氟乙烯）树脂，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产各种厚度多种宽度特氟龙胶带，是一种高性能，多用途的复合材料新产品。铁氟龙胶带从基材分分为：铁氟龙玻纤胶带和铁氟龙薄膜胶带两种