

651型橡胶止水带长度

产品名称	651型橡胶止水带长度
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

????????????????

1????????????????

2????????????????

3????????????????

4????????????????300mm????????????????
?

????????????????;????????????????100mm????????????50mm

5????????????????;????????????????
????????????????

6????????????????30cm??????

7????????????50mm????????????200mm?????
????300mm????????

橡胶止水带

它基于天然橡胶和各种合成橡胶，并与各种添加剂和填料混合。它经过塑化，捏合和压制。它具有好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性。它具有很强的抗变形性和良好的防水性能。温度范围为-45 ° C- + 60 ° C。当温度超过70 ° C时，橡胶止水带橡胶止水带在遭受强氧化或油等有机溶剂侵蚀时不得使用。它通常用于建造地下室外墙壁和后浇铸带。

金属止水带

使用金属止水带可以改变水的穿透路径并延长水的穿透路线。在漏水可能含有腐蚀性成分的施工环境中，金属止水带可以起到一定的防腐效果。在保护工程中，金属板止水带可以保证工程的保护效果。金属止水带也常用于具有高抗渗性要求和小面积的项目中，例如冶炼厂中的铸造坑和电炉坑。该材料包括钢板，铜板，合金钢板等。

钢板止水带

在箱形基础或地下室中，地板和外墙的混凝土分别浇注。当下次浇筑混凝土时，有一个结构冷接头。当接头位置低于地下水位时，容易产生渗水。通过这种方式，接缝需要在技术上进行处理，并且有许多方法可以处理它。更常见的方法是设置钢制止水带。

浇筑下部混凝土时，预埋300mmx3mm钢板，10-15cm的上部暴露在外面。当下次浇注混凝土时，这部分钢板被浇在一起，这可以防止压力水渗透到外面。通常，钢板止水带由冷轧板作为基材，因为冷板的厚度可以是均匀的，热板的厚度一般不均匀，厚度一般为2毫米或3毫米，长度一般为3米长或6米长，一般为3米，运输良好。钢板止水带对焊接节点要求较高，不会出现泄漏点，影响防水性能。