

四氟布 特氟龙高温布 漆布 高温焊布

产品名称	四氟布 特氟龙高温布 漆布 高温焊布
公司名称	泰兴市维美合成材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:特氟龙 型号:Q008-Q120 材质:玻璃纤维
公司地址	泰兴市黄桥镇工业集聚区
联系电话	0086 0523 87101612 18914526626

产品详情

类型	特氟龙	型号	Q008-Q120
材质	玻璃纤维		

我公司采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的特（铁）耐高温漆布和焊布。特（铁）氟龙耐高温漆布（焊布）的特点：1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃

特（铁）氟龙耐高温漆布（焊布）的应用范围: 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。

款号	颜色	厚度	最大宽度	克重	抗拉强度	耐温范围
q008aj	棕	0.08mm	1250mm	165g/m ²	130/120n/cm	-140至360

q008bj	黑	0.08mm	1250mm	170 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
q008y	黑	0.08mm	1250mm	185 g/m ²	130/120n/cm	-140至360
q013aj	棕	0.13mm	1250mm	260 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
q013bj	黑	0.13mm	1250mm	275 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
q013y	黑	0.13mm	1250mm	290 g/m ²	220/190n/cm	-140至360
q018aj	棕	0.18mm	1250mm	395 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
q018bj	黑	0.18mm	1250mm	415 g/m ²	330/250n/cm	-140至360
q025aj	棕	0.25mm	2800mm	490 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
q025bj	黑	0.25mm	2800mm	510 g/m ²	410/330n/cm	-140至360
q035aj	棕	0.35mm	3200mm	660 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
q035bj	黑	0.35mm	3200mm	680 g/m ²	560/445n/cm	-140至360
q040aj	棕	0.40mm	3500mm	780 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
q040bj	黑	0.40mm	3500mm	820 g/m ²	820/500n/cm	-140至360
q065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150 g/m ²	1080/750n/cm	-140至360
q090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360
q090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650 g/m ²	1500/1250n/cm	-140至360

备注：特氟龙高温布也可称四氟布、高温布、漆布、高温焊布、特氟龙抗腐包覆布、聚四氟乙烯布、铁氟龙玻璃纤维布、铁氟龙高温漆布、聚四氟乙烯玻璃纤维布、特氟龙高温布、防静电布、防腐布、高温绝缘布、绝缘布、耐高温不粘布、拒水防火布、层压布、特氟龙耐高温绝缘布、高温脱模布

根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙耐高温漆布（焊布），如：

- 1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。
- 2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。
- 3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。
- 4、抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。