

烟感报警器安装位置如何测试烟感报警器

产品名称	烟感报警器安装位置如何测试烟感报警器
公司名称	广东友安应急消防科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友安 型号:ya-350
公司地址	广州市花都区新华街镜湖大道2号云峰商业大厦1101号商铺（不可作厂房使用）（注册地址）
联系电话	18520615644

产品详情

独立式光电感烟探测器的研发生产的一款专门用于家庭、门面、商店等小型场所火灾监测报警的感烟探测器。该型号光电感烟探测器采用MCU控制，可以智能判断火灾时产生的烟雾并及时发出报警，具有生产工艺精良、性能稳定、外形美观、安装简单、无需调试等诸多优点，一经推出，便广受欢迎。

另外使用光电感烟探测器不必担心传统离子感烟探测器带来的辐射问题，而且该型感烟探测器使用9V电池供电，无需外接电线，安装时不会影响家庭本身的装修格局，也更加安全。探测器耗电量极小，持续工作时间可达1年以上。

特别要求

- 1.房间内每25-40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。
- 2.选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。
- 3.依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。
- 4.按两个孔位钻两个孔。
- 5.在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。
- 6.塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。
- 7.本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。

8.有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作

注意事项

- 1.按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。
 - 2.这意味著探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。
 - 3.也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试得证探测器的可靠工作）
 - 4.不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度。
- 5.为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。