

仙桃全自动龙门洗车机 龙源兴汇旺驾洗车

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 仙桃全自动龙门洗车机 龙源兴汇旺驾洗车 |
| 公司名称 | 龙源兴汇（武汉）商贸有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉阳区金龙南路和隆祥街交汇处健康谷12栋1202-1203 |
| 联系电话 | 17702751317 |

产品详情

全自动洗车机替代人工虽然大大减轻了体力劳动，也使洗车速度提高。但是如果日常不注意维护和保养不但减少其使用寿命。洗车的结构一般由控制系统、电路系统、传感系统，气动系统、机械部分组成。出现问题是气动系统和机械部分。日常的维护的保养可以使故障率大大降低。

- 1、全自动洗车机运行在有水的环境中，虽然各个部分都做了防水处理，但是也不可能保证万无一失。比如全自动洗车机框架，一般都采用镀锌板或者不锈钢等防锈材料，但是时间长了会受到掺杂洗车液的污水的侵蚀，所以日常工作完毕后，把框架上残留的污水擦拭干净。
- 2、无论是无接触式洗车机还是有刷的洗车机，在清晰车辆的时候都会用到大量的水，有些地方为了节省成本，用的水质也较差，水里面掺杂了大量的泥沙，洗车机本身带有过滤网，时间长了过滤网要及时清洗，如果过滤网太脏会导致电磁阀内混入泥沙等污染物后损坏电磁阀。
- 3、传感器系统能够识别车辆位置及外形，虽然全自动洗车机都会有保护程序，但是传感器损坏也有可能损伤车辆，在洗车机运动时注意观察有无异常，及时处理。
- 4、对于有刷洗车机，大部分厂家都采用了泡沫毛刷，这种毛刷不易沾染灰尘和砂石颗粒从而保护车辆免受硬物划伤，但是也有洗车机毛刷划伤车漆的案例。每天应该注意检查毛刷之间有没有沾染硬物。
- 5、无刷无接触式洗车机容易出现水压异常现象，可以检测管路是否有松动现象，喷嘴是否有异物堵塞，转子是否损坏，一一排查原因，针对不同问题有针对性的处理。
- 6、洗车机工作完之后管路里会残留部分水，应该每天都要排空，尤其是长时间不用的情况下。再者在平时操作中应严格遵守洗车机的操作步骤。

隧道式的全自动洗车机区分入口和出口的，在入口处有一个柱子，上面有提示，全自动龙门洗车机，红灯的时候，是等待信号，等到绿灯亮了就能够把车辆开到全自动洗车机的导轨上了。之所以设计红绿灯，是为了保持洗车车辆的间距，防止出现碰撞事故。

??把车开到隧道式的全自动洗车机的导轨上，把档位摘下来，车门窗都关闭好，车的反光镜也折叠好，就可以按照电脑设置好的程序执行洗车任务了。全程清洗、打洗车液、风干一气呵成，等到车到达出口的位置后，前面的柱子上红灯变绿灯，就可以挂档启动了。

??隧道式的全自动洗车机有四位工作人员辅助机器洗车，一位在洗车机入口处做引导用，协助车主把反光镜折叠好;另外两名工作人员在出口处，帮助把洗干净的车身上残留的水给擦干净，还有一位工作人员在出口处做引导员。她们分工合作，配合很好，洗一辆车，只需要2-3分钟，而且洗车的时候具有连续性，可以多辆汽车陆续进入隧道式的全自动洗车机，边洗边走，效率很高。

龙门往复式洗车机和隧道式洗车机都属于全自动洗车机，全自动洗车机的龙门往复式洗车机和金龙系列的隧道式洗车机洗车效果都很好，二者的区别在于洗车方式、占地面积、洗车效率等方面。

洗车方式：

龙门往复式洗车机洗车过程中，车辆停好不动，设备往复洗车。

隧道式洗车机洗车过程中，设备不动，由设备轨道拖动车辆前进，分别经过预洗、泡沫洗、水蜡洗、风干等流程。

占地面积：

龙门往复式洗车机需要的场地面积小，足够洗车设备往复运动即可，清洗完成后，车辆倒出即可。

隧道式洗车机虽然设备不动，但因为清洗之后车辆从另一端开出，因此需要两侧通透的场地，需求的场地大一些。

洗车效率：

龙门往复式洗车机一次只能清洗一辆车，每小时可清洗12-15辆车。

隧道式洗车机可同时清洗三辆车，每小时可清洗45-60辆车，适合车流量大的洗车店和加油站使用。

仙桃全自动龙门洗车机-龙源兴汇旺驾洗车(图)由龙源兴汇（武汉）商贸有限责任公司提供。龙源兴汇（

武汉) 商贸有限责任公司在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 龙源兴汇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 陆经理。