

烘箱 电子烘箱 电热烘箱 工业烘箱 恒温烘箱 鼓风烘箱 烤箱

产品名称	烘箱 电子烘箱 电热烘箱 工业烘箱 恒温烘箱 鼓风烘箱 烤箱
公司名称	吴江市飞马烘箱厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:飞马 型号:FM841 材质:冷钢板
公司地址	中国 江苏 吴江市 江苏省吴江市同里田库工业区
联系电话	86 0512 63325218 13584823320

产品详情

品牌	飞马	型号	FM841
材质	冷钢板	温度范围	0-300 ()
功率	9000 (W)	主要用途	五金 机械 化工 电子 医药

特点：1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。2、利用强制通风作用，箱内设有风道，物料干燥均匀。3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方便。4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

应用范围：

fm841型远红外快速节能干燥箱（以下简称干燥箱）采用国家经委重点推广的远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、已取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业、电子 机械 医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室

结构：

干燥箱由角钢，冷钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器三组分别装置在工作室的左部或底部，加热一个开关单独控制电源通断采用智能数显控温仪，具有p、i、d调节功能。热风

循环烘箱主要技术参数及有关说明：1、加热方式：碳钢加热管2、工作室材料：冷钢板制作

型号	电压(v)	功率 (kw)	工作温度范围()	控温灵敏度	电机功率(w)	工作室尺寸(mm)
						高×宽×深
fm841-1	220	3	300	±2.5	40	450×450×350
fm841-2	380	3.6	300	±2.5	180	550×550×450
fm841-3	380	4.5	300	±2.5	180	750×600×500
fm841-4	380	9	300	±3	370	1000×800×800
fm841-5	380	12	300	±3	370	1000×1000×1000
fm841-6	380	15	300	±3	370	1200×1200×1000
fm841-7	380	18	300	±5	2×370	1500×1200×1000
fm841-8	380	21	300	±5	2×750	1500×1500×1200