

混凝土结构后锚固拉拔测试

产品名称	混凝土结构后锚固拉拔测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

工程拉拔检测：饰面砖拉拔检测、抹灰砂浆拉拔检测、粘结型锚栓（化学螺栓）拉拔检测、植筋拉拔检测、砌体拉结筋拉拔检测

检测标准：《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

检测报告指标：检测仪器：多功能混凝土强度检测仪、锚杆拉拔仪、高精度粘结强度检测仪
检测抽检比例：1、饰面砖粘结强度现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m²同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m²应按1000m²计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于50mm。采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶黏剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。2、抹灰砂浆拉拔检测相同砂浆品种，强度等级，施工工艺的室外抹灰工程，每1000m应划分为一个检验批，不足1000m的，也应划分为一个检验批。相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m为一间）应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批。3、后锚固检测拉拔检测x

2、砌体拉结筋拉拔检测检验批抽检锚固钢筋样本小容量

检验批的容量	样本少容量	检验批的容量	样本少容量
90	5	281 ~ 500	20
91 ~ 150	8	501 ~ 1200	32
151 ~ 280	13	1201 ~ 3200	50