

阿科玛集团（法国阿科玛代理商）

产品名称	阿科玛集团（法国阿科玛代理商）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

PMMA塑胶原料的物理性能

- 1.PMMA的密度比玻璃低：PMMA的密度大约在1150-1190 kg/m³，是玻璃(2400-2800 kg/m³)的一半；
- 2.PMMA的重量较轻：PMMA的密度为1.19g/cm³，同样大小的材料，其重量只有普通玻璃的一半，金属铝（属于轻金属）的43%。

也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖，小到假牙和牙托等形形的制品。氰基丙烯酸酯、二氯甲烷或氯仿等都可以轻微地溶解有机玻璃，然后可以把两块有机玻璃牢固地黏合在一起。生产1公斤的PMMA，需要大约2公斤的石油。在有氧的情况下，PMMA在460 ° C开始燃烧，燃烧后生成二氧化碳、水、一氧化碳及包括甲醛在内的一些低分子化合物。干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90C、2~4小时。熔化温度：240~270C。模具温度：35~70C。汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键(特别是透明的)。日用消费品（饮料杯、文具等）。

主要包括以下产品：PMMAAltuglas BS 100PMMAAltuglas BS 130PMMAAltuglas BS 203PMMAAltuglas BS 215PMMAAltuglas BS 550PMMAAltuglas BS 645PMMAAltuglas DRMPMMAAltuglas HFI-7PMMAAltuglas HT 121PMMAAltuglas MI-2TPMMAAltuglas MI-8EPMMAAltuglas SG-10PMMAAltuglas SG7PMMAAltuglas V 044PMMAPlexiglas HFI10PMMAPlexiglas HFI7PMMAPlexiglas MI7PMMAPlexiglas SG10PMMAPlexiglas V045iPMMAPlexiglas V825PMMAPlexTuf 2000PMMAPlexTuf L-66119PMMASolarkote P610