

# 思南 50mm透水管 透水软管 厂家销售

产品名称	思南 50mm透水管 透水软管 厂家销售
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

思南 50mm透水管 透水软管 厂家销售

软式透水管主要适用于：

1各类挡土墙北面垂直及水平排水；2公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3隧道、地下道的排水；4电力灰坝及水利坝体的排水；5高速公路中央隔离带排水及保护植被；6室外运动场地的排水；7横向水平钻孔排水；8易崩滑地排水护坡；9屋顶花园及花台排水；10山坡地水上保持11整地工程的地下排水；12低洼地排水及盐碱地改造系统。

软式透水管组成：

施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。

内衬钢线: 高强度弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆 p.v.c(电阻加热法)。

过滤层: 不织布过滤层。

透水和被覆材料：经纱使用高强度 尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。

塑料排水板分卷材及片材二个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹凸状膜，壳连续，具有立体空间和一定支撑高度，边沿加工生产时热粘上丁基橡胶条，壳顶部覆盖土工布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：排疏板、排水保护板、滤水板、塑料凹凸排水板、塑料夹层板。

软式透水管铺设规程

y1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

y2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

y3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

y4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。

y5. 在任何地段铺设排水板，腾达公司提示您必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

y6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

y7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。

y8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

以上内容是经验之谈，软式透水管铺设规程仅供参考！！！价格仅供参考，可面议哦！！！！