

# 如何增加环氧地坪漆的耐磨性？

产品名称	如何增加环氧地坪漆的耐磨性？
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20120401 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

## 产品详情

环氧地坪漆的耐磨性就是指漆膜干燥后，对磨擦功效的抵抗力，即遇机械设备损害时，坚持不懈漆膜特性的一种工作能力。耐磨损是环氧地坪漆的一个关键特性，那么怎样增加环氧地坪漆的耐磨性呢？一般能根据增加环氧地坪漆镀层薄厚、表面涂罩光漆和抛光打蜡来提升环氧地坪漆的耐磨性能。

- 1、增加薄厚很多顾客为了更好地节约成本，一般都是会挑选一遍面漆二遍油漆的环氧树脂涂薄环氧地坪，薄厚一般仅有0.3-0.5毫米，这类环氧地坪漆的耐磨性能就较为差，能够根据刮涂中涂水泥砂浆层与立涂腻子层来增加环氧地坪漆的薄厚，那样不但能增加环氧地坪漆的耐磨性能，还能增加环氧地坪漆的抗压能力能。
- 2、表面涂罩光漆在环氧地坪漆完工，根据在表面滚一遍聚氨酯清漆的方式，不但能够产生光滑明亮的涂层，提升环氧地坪漆的光滑度，使漆膜更为明亮美观大方，还能够提升环氧地坪漆的耐磨性。
- 3、抛光打蜡环氧地坪漆表面按时抛光打蜡，能够对环氧地坪漆具有维护功效，由于蜡面较为硬，能够合理的阻拦户外带进房间内的细砂砾对路面的碾磨、阻隔黑鞋印和车胎印对路面的环境污染、避免硬块对路面的刻画。

西安志宇环氧地坪漆耐磨性能测试标准：

- 1、将环氧地坪漆涂在专用环形玻璃上。
- 2、试板固定不动在耐磨损仪的工作中盘上，充压臂上再加上要求的载重量，学会放下除尘嘴，并调整至样板1-1.5毫米。
- 3、启动电源开关，把样板先磨50r(圈)，使之产生较整平的表面。
- 4、用软笔轻轻地抹除浮屑，一次秤重。

5、按商品标准调节电子计数器开展实验。当做到要求的耐磨转数时，即行终止。

6、取下样版，抹除浮屑，第二次称重。前后左右品质之差，即是漆膜失重状态。规定平行面实验2次，每一次个人所得值出现偏差的原因不超7%，结果取均值。例如：环氧树脂砂浆环氧地坪对耐磨性能的规定是：在臂重标准砝码750g，耐磨损500r,前后左右漆膜品质之差不超0.02g。