

# 风门控制用电控装置适应于个尺寸风门

产品名称	风门控制用电控装置适应于个尺寸风门
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK1277 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 风门控制用电控装置适应于个尺寸风门

风门自动控制装置采用按钮和红外开关传感器作为控制信号，红外开关传感器在矿井巷道风门的两端分别形成一条不可见的监视线，当行人或车辆由巷道的任一方向进入A门时，红外开关传感器自动检测并为控制装置提供信号，此时A门自动打开，同时B门闭锁。

zmk-127(y) 电液全自动控制无压风门主要用在没有气源的巷道里有防爆液压站提供动力传递给油缸等系统执行机构，液压站在这里的作用相当于电控气动自动风门系统里的气源；但是液压风门造价比电气自动风门要高出不少，而且维护花费也比较多，是一种万般无奈之下不得不使用的一种全自动控制风门。纯电动推杆全自动风门：只需要矿井下有电源便可，无需添加空压机和液压泵站；它是利用电动推杆做执行部件，zmk-127矿用风门控制用电控装置系统操控电机正反转运行，在该风门自动控制装置里需要包括风门限位器和电机限流保护器

风门自动控制装置适用于单扇或双扇、行人，行车或人车共用风门等设施处全自动控制，可控制两道或三道风门。

风门控制装置能在不改变现有风门设施结构情况下安装使用。设备安装后，风门能满足反风要求，在矿井停电情况下可靠人力开闭风门，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。

人、车完全通过风门装置时，在风门中\*大滞留时间、通过光电式接近传感器判断人、车通过时间可以通过进行文本进行设置。根据文本提示进行相应设置。

#### 5.3.2 装置检查：

安装到位后，模拟车辆通过的方式检查装置的工作性能，首先模拟矿车通过风门 A ，检查风门 A

的打开，同时观察风门 B 的关闭情况，再模拟矿车通过风门 A 后，观察风门 A 的关闭，再检查矿车需要通过风门 B，观察风门 B 的打开情况同时观察风门 A 的关闭状态，再模拟矿车通过风门 B 后，观察风门 B 的关闭情况，然后再检查人员通过巷道中风门 A、B 的情况，应满足要求。