

石家庄职工楼污水处理设备

产品名称	石家庄职工楼污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

石家庄职工楼污水处理设备

氮、磷可使水体富营养化，富营养化的结果会使水体中盐和亚盐浓度过高，人畜若长期饮用会引起中毒，而一些有毒藻类的生长与大量繁殖会排放大量于水体中，水生动物的大量死亡，从而严重地了水体生态平衡。

浩宇环保大厂家，我们的设备您可以随时检查，价格低到您满意为止。我们的专业团队，为您带来zui好的服务和zui保证的设备！

运行时，转鼓2/5的直径部分露面，转数为1-4r/min，滤网过滤速度可采用30-120m/h，冲洗水压力0.5-1.5kg/cm²，冲洗水量为生产水量的0.5-1.0%，用于水库水处理时，除藻效率达40-70%，除浮游生物效率达97%。微滤机面积小，生产能力大（250-36000m³/d），操作方便，已成功地应用于给水及废水处理。

一体化生活污水处理AO工艺

A0工艺一体化污水处理设备，该装置由厌氧池、氧化池和沉淀池相互连接组成；厌氧池与氧化池采用纵向布置，面积小，其沉淀池采用竖流沉淀与斜板沉淀相结合的形式，沉淀效率高；该装置能够利用好氧段曝气产生的上升流和静水压力进行污水及污泥回流；该装置可通过设在排泥阀前的污泥显示管直观地控制污泥回流，能保持特定的微生态，具有良好的耐冲击能力。

目前，公知的A0工艺，即厌氧好氧工艺处理，A（Anacrobic）是厌氧段，用与脱氮除磷；O（oxic）是好氧段，用于除水中的有机物。其流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费

用较低。一般AO工艺采用水平过流布置，因而设施的面积大。另外，由于没有的污泥回流，从而不能出具有独特功能的污泥，对难降解的降解率较低，若对后续沉淀池的污泥进行回流，必须安装污泥回流泵，因而加大运行费用。为了克服现有的AO工艺一体化污水处理设备采用污泥泵进行回流及设施面积大的不足，设计了此新型提供一种一体化AO污水处理装置，该装置厌氧池与氧化池采用纵向布置，面积小，具有UA工艺的产功能，其沉淀池采用竖流沉淀与斜板沉淀相结合的形式，沉淀效率高，同时能够利用好氧段曝气产生的上升流和静水压力进行污泥回流。

设计原则

- 1)、贯彻执行关于保护的政策，符合的有关法规、规范及。
- 2)、借鉴类似污水处理的工程实际，选用成熟、可靠、先进的处理工艺，确保污水经处理后水质达标排放，充分发挥建设项目的社会效益，效益和经济效益。
- 3)、根据设计进水水质和水质要求，所选污水处理工艺力求技术先进、可靠、处理效果好、节省投资的处理新工艺、新技术、新设备和新材料，确保污水处理效果，工程投资及日常运行费用。
- 4)、采用先进的节能技术，能耗和生产成本，水平。
- 5)、妥善处理 and 处置污水处理中产生的栅渣、污泥和噪声，避免造成二次污染。
- 6)、确保工程的可靠性及有效性，自动化水平，运行费用，日常检修工作量，工人操作条件。
- 7)、采用双回路电源保证污水处理正常运行，且污水厂运行设备有足够的备用率。
- 8)、充分考虑污水处理厂所在地的地理条件，平面布置和工程设计力求合理通畅，在便于施工、便于安装和便于的前提下，力求处理站设施布局合理，整齐美观，体现绿色环保设施特点，并为发展留有余地。
- 9)、积极创造一个良好的生产和生活，把污水处理厂建设成为园林式工厂，使厂区和周围相一致。
- 10)、按现行有关规定，结合企业实际情况进行投资估算和经济分析。