蓄水池藕池沼气池防渗膜欢迎洽谈

产品名称	蓄水池藕池沼气池防渗膜欢迎洽谈
公司名称	深圳市禾一建筑材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	规格:6m-8m*50m-10 型号:0.2mm-2.5mm 颜色:白色、透明色、黑色
公司地址	深圳市福田区林园东路华海公寓1栋4楼
联系电话	18123740645

产品详情

深圳市犇牛环保科技有限公司

现在都要求环保，很多淀粉厂、污水处理、养殖场等，都被要求铺设这种材料，来减少污染。

深圳犇牛蓄水池防渗膜复合土工膜特性包括物理特性、力学性能、化学性能、热学性能和耐久性能等。大量的工程实践证明这种蓄水池用塑料防渗膜具有很好的不透水性；有很好的弹性应变能力，能承受不同施工条件和工作应力；有良好的耐老化性能，处于水下，土中的蓄水池防渗膜耐久性能特别突出。蓄水池防渗膜在工程应用中更重视其防水（防渗透）性能，抗变形能力及耐久性能。

深圳犇牛蓄水池防渗膜复合土工膜型号如下：0.3mm 0.35mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm。

深圳犇牛蓄水池防渗膜复合土工膜施工流程：

一、基面清理

基面要按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。

二、铺设

铺膜时，要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，*般要略松*点，但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以*次铺膜面积不宜达大，需边铺膜边盖保护层土料。

具体细节咨询：深圳市犇牛环保科技有限公司肖经理