

惠州矿棉板弯曲破坏载荷检测

产品名称	惠州矿棉板弯曲破坏载荷检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

矿棉板也是吸音板的一种，他有吸音的作用。可以用于吊顶，那怎么检测矿棉吸音板呢？小编教一教大家。错误的方法：用酒精灯测试是否防火 如果只是使用酒精灯测试矿棉板的燃烧性能，由于矿棉板受热不均匀，总热能释放量也不固定，无法合理证明矿棉板是否防火。正确检测方法：矿棉天花板的防火测试，严格依据标准，针对燃烧增长速度率指数、600秒内总热释放量、火焰横向蔓延长度、焰尖高度、烟气生成速率指数等项目进行逐一检验，判定矿棉板燃烧性能达到阻燃的级别。

错误的方法：倒水测试是否防潮 直接倒水测试防潮性能，水珠直接与天花板表面接触，且测试环境既不恒温也不恒湿，无法合理证明防潮性能。正确检测方法：将厚矿棉板放在恒温的恒湿箱，温度恒定在25℃，相对湿度为100%，30分钟后，观察矿棉板的下降趋势。观察矿棉板下降数值，以确定矿棉板是否防潮。错误的方法：用砖测试是否有承载力 直接用砖块放在矿棉板上测试承载是无法合理测试出矿棉板是否有天花系统承载力的，因为矿棉天花系统的承载力是由龙骨悬吊系统起决定性作用的。

正确的测试方法，是根据标准GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》的相关规定，由第三方认证实验室对送检龙骨系统进行检验，检验其力学性能。