

# MHYVP矿用设备专用屏蔽电缆

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | MHYVP矿用设备专用屏蔽电缆         |
| 公司名称 | 廊坊畅朗迪线缆有限公司             |
| 价格   | .00/米                   |
| 规格参数 | 品牌:冀州<br>产地:河北          |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村        |
| 联系电话 | 15733673330 13292661877 |

## 产品详情

MHYVP矿用设备专用电缆产品简介

MHYVP矿用设备专用电缆图片】

MHYVP矿用设备专用电缆详细介绍

39.电动葫芦电缆      40.耐高温计算机电缆  
41.机场助航用灯光电缆

43.YVFRP耐寒电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒

防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

YJV电缆：

交联聚绝缘聚氯护套电力电缆

Y----聚

J-----交联

V----聚氯护套 远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 贵州 四川 海南 黑龙江 内

MHYVP矿用设备专用电缆 39.电动葫芦电缆      40.耐高温计算机电缆  
41.机场助航用灯光电缆

V----聚氯乙烯护套地阻仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口：电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E，并在被测回路产生电流I，仪表通过电流钳可以测得I值。通过对I的测量，由欧姆定律： $R=E/I$ ，即可求得R的值。测试方法如下：在E - E两个接线柱测量接地电阻时，用镀铬铜板短接，并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上，导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量体电阻时，应松开镀铬铜板，一个E接线柱接接地体，另一个E接线柱接。

在输出端短路的情况下，PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内，它可以用多种方法来实现限流电路，当功率限流在短路时不起作用时，只有另增设一部分电路。短路保护电路通常有两种，下图是小功率短路保护电路，其原理简述如下：当输出电路短路，输出电压消失，光耦OT1不导通，UC3842脚电压上升至5V左右，R1与R2的分压超过TL431基准，使之导通，UC3842脚VCC电位被拉低，IC停止工作。UC3842停止工作后脚电位消失，TL431不导通UC3842脚电位上升，UC3842重新启动，周而复始。