

三门峡腻子 新报价厂家供应配送内墙腻子粉

产品名称	三门峡腻子 新报价厂家供应配送内墙腻子粉
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

三门峡腻子 新报价厂家供应配送内墙腻子粉按照工艺流程施工：

1.基础处理：对于现浇混凝土墙面，由于楼板、材料、隔离剂等各种原因。墙面平整度差，经常出现气孔、蜂窝、麻面、阴阳角不光滑、鼓包等现象。所以需要凸起部分进行拾取和打磨，对凹陷部分进行填充。三门峡腻子 新报价厂家供应配送内墙腻子粉对于预制混凝土楼板和板缝基层，必须由专人用钢丝刷刷，以清除表面的浮砂颗粒、凸起、灰尘等杂物。水泥砂浆纸钢筋灰面层要求面层基层干燥、坚实、洁净(无浮土和油污)。

2.基层修补：混凝土屋面、板缝清理干净后，用钢刮刀将蜂窝等较大缺陷的石膏腻子填平压实，水平抹平，竖起刮平(表面光滑的顶面不得刮平)。石膏腻子的配合比(重量比)为石膏：乳液：纤维素水溶液(浓度5=100: 5 ~ 6: 60)。刷烧碱溶液：用5度烧碱溶液刷两遍，用10度烧碱溶液刷一遍。刷完后立即用清水冲洗干净，晾干后再进行下一道工序。

3.涂粘合剂(汁浆):刮腻子前，先喷一层胶，喷涂必须均匀。不允许泄漏。三门峡腻子 新报价厂家供应配送内墙腻子粉胶水的配比(重量比)为清水：乳液=100: 15 ~ 20。刮白腻子：用钢刮刀来回刮腻子，注意上下左右连接，保持两刮刀间隙清洁，不要留下浮腻子，刮腻子时防止沙粒等杂质沾污或混入。大白腻子的配合比(重量比)为大白粉：滑石粉：纤维素溶液(浓度5:乳液=60: 40: 75: 2 ~ 4)。

4.修补打磨：一道腻子刮完后，应对修补部位进行复检。如有问题，应将塌陷部位修补，并用腻子找平。腻子干透后，要打磨光滑，用砂纸扫一遍。