

# 乐匠LJ-200 非沥青基高分子自粘胶膜(预铺)防水卷材

产品名称	乐匠LJ-200 非沥青基高分子自粘胶膜(预铺)防水卷材
公司名称	广州乐匠建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐匠 型号:LJ-200
公司地址	广州市天河区科韵路北暨南大学科技园B区C1栋 5楼
联系电话	020-38997800 13622255637

## 产品详情

### 乐匠LJ-200 非沥青基高分子自粘胶膜(预铺)防水卷材

#### 产品简介

乐匠非沥青基高分子自粘胶膜(预铺)防水卷材以高密度聚乙烯片材、高性能热熔胶自粘层、耐候隔离砂，经过特殊涂布工艺生产而成的高分子防水卷材。

#### 产品特点

**预铺反粘工艺：**采用预铺反粘工艺，与后浇结构混凝土形成一体，解决了传统“外包式”防水的难题;

**强度高：**可有效抵御硌破或刺穿，无需保护层施工，钢筋绑扎完毕，即可浇筑混凝土;

**粘结强度高：**和混凝土形成长久粘结，较高的粘结强度，优异的锁水效果，可有效降低渗漏概率;

**避免沉降破坏：**地基沉降，保护层下沉会将传统防水层撕裂，预铺反粘材料可以同结构粘结，避免下沉破坏;

**容易施工：**材料轻薄，操作简便，仅1.2mm有厚度既可实现一级防水，可适用于各种复杂及简单基面，只需两人既可实现快速铺贴;

**全天候防水：**在雨季、夏季、冬季等多种环境下，均可进行施工;

**短工期，成本低：**对基面要求不高，构造层次少，施工方便快捷，综合成本降低30%以上，较普通卷材缩短工期达10天以上;

绿色环保：采用耐候性人工砂，在避免粘脚的同时，可以提升同混凝土的粘结质量，可减少隔离膜等垃圾的产生；

后期维护成本低：施工质量有保障，渗漏的概率微乎其微。

## 适用范围

地下或者隧道底板预铺反粘及外防内贴侧墙的工程。

## 技术指标

执行标准：GB/T35467-2017《湿铺防水卷材》P类

## 配套材料

- 1、LJ-01砂面胶带：由高分子薄膜，自粘胶及耐候颗粒构成的自粘胶带。应用于卷材修补、针眼孔密封及搭接边增强处理。
- 2、LJ-02对接胶带：由高分子片材，自粘胶及隔离膜构成的单面自粘胶带。用于卷材短边对接。
- 3、LJ-03搭接胶带：由高分子薄膜，自粘胶及隔离膜构成的双面自粘胶带。用于卷材搭接。