

2-8 存放冰箱双开门

产品名称	2-8 存放冰箱双开门
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

大容量储存冰箱应用域-

特别适合药品房、化验室、实验室、检测室、科研院所、畜牧场、养殖场、制药厂、食品厂、化工厂、电子厂、机械厂、食品厂等单位储存药品、试剂、食品、材料或作为恒温实验环境等设备使用。

大容量储存冰箱产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

大容量储存冰箱参数：福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm7.有效容积：828L 8.温度范围：2~48（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便

于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。24、品有ISO14001、ISO9001认证

大容量储存冰箱售后：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询售后。2. 售后售后：产品销售后有专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

大容量储存冰箱公司说明：

北京福意电器公司拥有优良的加工设备、精湛的制造工艺，且注重人力资源的开发和维护，以来培养了强有力的和制造团队，为制造高质量的产品提供强有力的保证。我们一直坚持“以德敬人、以诚立人”的原则，依据客户不同需求，不断挑战自我，精益求精，使公司得到快速发展，与来自国外各地的客户，诚信互助，密切合作，成为生意上之合作伙伴。