

# JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售

产品名称	JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JYB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售包括对称安装在卷筒两侧的后刹车块和前刹车块，后刹车块通过销轴安装在后制动臂上，前刹车块通过销轴安装在前制动臂上，后制动臂一端通过销轴安装在运输绞车上的后支座上，前制动臂一端通过销轴安装在运输绞车上的前支座上，后制动臂另一端通过销轴连接有制动液压油缸，制动液压油缸的活塞杆通过调整螺母连接有连杆的一端，连杆的另一端通过销轴连接有前制动臂的另一端，调整螺母一端为左旋螺纹，另一端为右旋螺纹，分别通过销轴和销轴将制动力传递到后制动臂和前制动臂上，后制动臂上安装有后刹车块，前制动臂上安装有前刹车块，传递到后制动臂和前制动臂上的制动力会再次由销轴和销轴分别传递到后刹车块和前刹车块上，从而使两个刹车块带有制动力并作用在卷筒上，刹车块与卷筒之间产生的摩擦力将卷筒抱死，从而实现了对卷筒的制动。JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售动力的输入点采用花键套连接，动力的输出点采用鼓形齿式联轴器联接，使连接及动力传动均更可靠，()采用无触点关形式，将物体的闭状态及方位转变成电信号，送到关联设备的检测电路中，通过与关联设备一起实现电控装置的自动化,在我国煤矿产中，运输绞车主要适用在煤矿井下和其它矿山在倾角小于°的巷道牵引矿车上。

## 运输绞车介绍

运输绞车主要由隔爆电动机1、滚筒2、偏心轴3、小内齿圈4、抱闸5、刹车轮6、大内齿圈7、双联齿轮8、支承架9及底座10等组成。为使绞车结构紧凑，通常把减速系统放置在卷筒体内，电机主轴伸入卷筒体内,利用现有矿用本安型位置传感器以及支撑架，安装在运输绞车与天轮之间，当绞车钢丝绳松的过多时，利用钢丝绳的自重压住执行机构，急停关常闭触点断，控制关断电运输绞车停止运行，实现了绞车松

绳保护，从而有效地预防了钢丝绳松的过多时，造成滚筒上的钢丝绳缠绕乱，相互之间咬绳的现象，造成钢丝绳磨损的问题，有效增了钢丝绳的使用寿命，节省了维修人员和维护费用,本实用新型在具体实施时，一种盘型闸制动的双速运输绞车，包括底座，的底座上设有卷筒装置,的卷筒装置一侧连接设有安全制动盘型闸,的安全制动盘型闸用于实现末级安全制动，的卷筒装置另一侧设有工作制动盘型闸,用于正常制动，的底座上卷筒装置的一旁设有深度指示器,的底座上设有电动机

均采用行星齿轮传动,绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

运输绞车传动系统包括

电动机，电机齿轮，小内齿轮，联轴齿轮，行星齿轮，大内齿轮，轴承支架，底座

运输绞车品种与规格

JYB-40×1.25、JYB-50×1.40、JYB-60×1.25，所有规格的结构和工作原理相同。操作台上设置有手动压力调节阀，操作台面板上设有可供手动压力调节阀的调节手柄伸出并调节用的长槽，手动压力调节阀通过液压油管与盘式制动器和液压站连接,运输绞车中，因卷筒直径较小，操作手柄与卷筒之间的径向距离增大，两个操作手柄之间的轴向距离也增大，操作空间增大，工人操作更方便，此外，操作台位于两操作手柄之间，操作方便，工人面对着深度指示器，可以很方便地了解运输矿物所在的位置，大地了工人的操作环境

运输绞车的参数

型号：JYB-40\*1.25/JY-4 JYB-50\*1.4/JY-5 JYB-60\*1.25/JY-6

卷筒直径\*宽度mm 580\*600 710\*800

容绳量m：650 650 580-850

绳径mm：21.5 24 26

牵引力KN：40 50 60

绳速mm：0.92-1.51 1.05-1.75 1.00-1.26

电动机型号：YBK2-280s-4 YBK2-315M-4

电动机功率KW：55 75 90

电动机电压V：380/660 380/660 380/660

电动机转速r/min：1450 1450动力的输入点采用花键套连接，动力的输出点采用鼓形齿式联轴器联接，使连接及动力传动均更可靠,并对应分别输出信号控制变频电机按设定的频率下的转速进行正转反转停机复位,行星支架的输出轴外固定套装有制动轮，制动轮的外端面上固定连接有小内齿轮，小内齿轮内啮合套装有联轴节齿轮，联轴节齿轮内固定套装有伞齿轮轴

JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售出绳方向垂直于卷筒轴线方向，设备的出绳方向较长，在米左右，分别布置着卷筒机构二级减速器深度指示器安全制动机构软启动机构和电机,的一种双速运输绞车，其特征在于：二级减速器包括有箱体,为适应巷道条件，本发明设计成长条形状，即卷筒轴线方向宽度较窄，一般在一米左右。JYB-60 × 1.25运输绞车 矿用防爆运输绞车现货出售滚筒和滚筒辐板组装拼接时两者的分割面不在同一平面上，使一块滚筒辐板能够与至少两块滚筒连接，增滚筒和滚筒辐板两者的连接刚性,传感器安装板.通过\*螺栓与矿用本安型位置传感器固定连接,同时，通过操作液压站上的液压阀手柄实现对绞车的制动。