

荔浦10000风量油烟净化器 明崴环保

产品名称	荔浦10000风量油烟净化器 明崴环保
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

安装油烟净化器

- 1、10000风量油烟净化器通风管应设置风速为8~10m/S，过快或过慢的风速也会影响油烟净化器的净化率。
- 2、弯头中线半径 $1.5D$?(半径 $<1.5D$ ，变径管中的风阻会成倍增大，影响管道中的风速风量。)??
- 3、由小变大的变径管的斜边与轴线夹角 7° ，由大变小的变径管斜边与轴线夹角 15° (若不满足条件，可安装导流板，否则影响油烟净化器效果，导致净化率不达标)。?
- 4、在连接由小变大变径管之前，应设置一段 $2.5D$ 的直管(若不满足条件，可设置气流均布板和导流板，否则，10000风量油烟净化器参数，气流涌入过快，导致油烟净化不彻底)；

广东明崴环保科技有限公司有着城市油烟改造的经验，众多的案例练就了成熟的安装技术原理，为自己在实际现场运用中摸索出一套独特的适合客户安装的产品。

按照科学的油烟净化器清洗流程，专业承接各大宾馆、饭店、餐厅、旅馆、学校、大厦、医院等食堂的油烟净化器清洗工程，价格合理公道。油烟净化器的主要功能就是过滤厨房产生的油烟，以减少对大气的污染。油烟净化器电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，便于拆装、不会变形，荔浦10000风量油烟净化器，清洗、维护方便等特点。

低空排放油烟净化器 特点：可以净化0.1 μ m的微细烟粒，全铝电场使用更长久，更省电，要做低空排放时，净化效率只有85~95%以上，就必须选择本公司QA系列净化器，除了选择QA系列外，还要根据烟气

浓度大小，视炉头数量多小和各个菜系油烟大小不同，10000风量油烟净化器厂家，来选择用一级净化，10000风量油烟净化器排放标准，二级净化还是三级净化。当油烟浓度较低时可以选择一级就可以了，当油烟偏大的便需要选择二级净化才能达到效果，当有多个炒炉做烧烤，炒川菜，湘菜的快餐、酒楼就需要用到三级以上的净化器才能保证达到低空无烟排放。

荔浦10000风量油烟净化器-明崴环保由东莞明崴环保科技有限公司提供。东莞明崴环保科技有限公司位于公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明崴环保在废气处理设备中享有良好的声誉。明崴环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。明崴环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事油烟净化器，油烟净化器销售，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。