

# 美标工字钢S系列S275和S235的区别

产品名称	美标工字钢S系列S275和S235的区别
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

仓储：上海宝山库

材质：A36/A572/A709/A992等

品牌：马钢/莱钢/日照/韩国现代制钢/欧洲进口等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：ASTM A6/A 6M-12 2.由于美标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

美标工字钢型号规格材质 美标工字钢S3 76\*59\*4.3\*6.6 美标工字钢S3  
76\*64\*8.9\*6.6 美标工字钢S4 102\*68\*4.9\*7.4 美标工字钢S4  
102\*71\*8.3\*7.4 美标工字钢S5 127\*76\*5.4\*8.3 美标工字钢S5  
127\*83\*12.5\*8.3 美标工字钢S6 152\*85\*5.9\*9.1 美标工字钢S6  
152\*91\*11.8\*9.1 美标工字钢S7 178\*93\*6.4\*10 美标工字钢S7

178\*98\*11.4\*10 美标工字钢S8 203\*102\*6.9\*10.8 美标工字钢S8  
203\*106\*11.2\*10.8 美标工字钢S10 254\*118\*7.9\*12.5 美标工字钢S10  
254\*126\*15.1\*12.5 美标工字钢S12 305\*127\*8.9\*13.8 美标工字钢S12  
305\*129\*10.9\*13.8 美标工字钢S12 305\*133\*11.7\*16.7 美标工字钢S12  
305\*139\*17.4\*16.7 美标工字钢S15 381\*140\*10.4\*15.8 美标工字钢S15  
381\*143\*14\*15.8 美标工字钢S18 457\*152\*11.7\*17.6 美标工字钢S18  
457\*159\*18.1\*17.6 美标工字钢S20 508\*159\*12.8\*20.2 美标工字钢S20  
508\*162\*16.1\*20.2 美标工字钢S20 516\*179\*16.8\*23.4 美标工字钢S20 516\*183\*20.3\*23.4  
美标工字钢S24 610\*178\*12.7\*22.1 美标工字钢S24 610\*181\*15.9\*22.1 美标工字钢S24  
610\*184\*18.9\*22.1 美标工字钢S24 622\*200\*15.7\*27.7 美标工字钢S24  
622\*204\*20.3\*27.7

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。 4.美标含义 美标认证的含义美标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品美洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为美标认证,首先是因为认证的依据是美洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上ASME美洲某国标识.按照美标理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：ASME认证，阿斯米认证 5.钢铁新闻资讯 电缆钳操作方法选配好适当的电缆线。将回油开关关紧，然后扳动活动手柄，使柱塞泵开始工作，使油压上升，大活塞将刀刃推进进入工作，到电缆切断。工作完后，放松回油开关，待活塞稳定再关紧回油开关，然后切第二次。电缆钳保养及注意事项结构严密，需专人保管，不可敲击及碰撞，不可任意拆卸。只能切断铜芯和铝芯电缆。使用日久后，如需加油，应旋卸固定手柄，将储油袋的后油塞拉出，加入用2目漏网漏后的2号机械油，等油注满，溢出后，送开回油开关，空打几下，排出油袋的空气，再将油塞塞紧，旋紧固定手柄即可。 6.产品图片