

## 曲靖钢板止水带厂家-300\*3止水钢板带价格-昆明止水钢板销售

产品名称	曲靖钢板止水带厂家-300*3止水钢板带价格-昆明止水钢板销售
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

### 产品详情

云南昆云钢板止水带生产厂家，镀锌止水钢板带规格齐全，价格合理，钢板橡胶止水带产品,CL-GB钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为:普通钢板止水带、

镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为：200\*2、200\*3、300\*2、300\*3、350\*2、350\*3、400\*4、330\*5等规格。可根据用户要求订做。钢板橡胶止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

云南昆云止水钢板带现货销售，在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门形架与止水钢板之间采用焊接，具体步骤如下：

云南昆云镀锌钢板止水带厂家先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将钢板止水带置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为保证钢板施工时具有一定的刚度，要钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；