

大吨位6米升降货梯库房超市用2吨3吨二层三楼升降平台升降机

产品名称	大吨位6米升降货梯库房超市用2吨3吨二层三楼升降平台升降机
公司名称	济阳县汇诚机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙铸 型号:SJD-3T 产地:山东
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼426室
联系电话	18866136100

产品详情

经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可

取得需要的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、承载1吨2吨3吨4吨5吨等载重十

吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，可以安全使用;采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、维修方便、使用

寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用;
地坑深度一般为15cm-31cm，顶层不受限制，可根据

现场环境定做用;层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间;很适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用;泵站

采用国外泵站，如果速度要求过高，采用国外定制泵站，提供上卸货，油缸和密封件采用国外零部件，解决升降不稳定

，部件漏油问题，电器部件可选。液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，
还设有:溢流阀:可以不让上行运动

时系统压力过高，应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门，
手动泵:当系统发生故障时,可

操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近期的层楼位置;管路破裂阀:当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，

可自动切断油路

停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温越过标准设定值时,油

温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。

只要挖十几厘米的地坑,货物进出的方便,方便设备的安装和使用场合。

液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护,设备运行和使用的安全。

可以不用地坑,直接采用斜坡处理,方便设备的安装使用空间和场合。

一、控制系统选用微机·PLC控制。二、导轨采用冷拉T型导轨。三、门滑道为型材滑道。

四、轿厢、厅门、门套、召唤面板采用发纹不锈钢。五、层门联锁采用安全触点开关。

六、各层门配锁紧装置,具有双重安全保护性。七、外呼梯配楼层指示、开关门状态指示、到站提示及选层指示。

随着工业与商业的繁荣,物流技术日益显示出其重要性。为了不同的需求,升降货梯的种类也在不断增加,其功能也日益

完善。货梯应用电梯综合技术生产的升降货梯已达几十种,无论是从载重量五百公斤~五千公斤。也无论是曳引式还是液压式

,都具有的安全性,而且便于使用。系列载货升降梯可以在工厂、仓库、购物、超市、机场、车站等不同的场所为

您提供安全、平稳、的服务。