

阳江泳池水处理设备公司|恒温泳池设备厂家【赛蔻泳池】

产品名称	阳江泳池水处理设备公司 恒温泳池设备厂家【赛蔻泳池】
公司名称	广州赛蔻泳池水疗设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	循环水泵:700mm 过滤沙缸:700mm-2350mm 流量:20-240m/h
公司地址	嘉禾街道长虹创意产业园5栋304
联系电话	13268009955

产品详情

阳江泳池水处理设备公司|恒温泳池设备厂家【赛蔻泳池】

游泳池水循环净化设备的设计应符合下列要求：

- 1、采用玻璃钢石英砂压滤机。
- 2、采用物理消毒（臭氧消毒、紫外线消毒、铜银离子消毒）
- 3、游泳池水采用空气源热泵（环保、节能）
- 4、设置均衡水箱。
- 5、池台内壁设有撇渣器，与均衡水箱连接。
- 6、加药泵与循环水泵相连。
- 7、消毒液应加入加热管中。

戏水池：

游泳池主要是玩水。其表面结构应光滑，低池应为基层，并应有上下台阶。水深0.3-0.4米，泳池内应设置必要的滑水滑梯、水伞、水蘑菇等游泳设施。当设置水滑道时，应设置滑水装置。

游泳池水循环方式：

1、顺游式

游泳池深水区的底部用作回水。经循环、过滤、消毒、恒温后，在游泳池浅水区池壁完成面以下50cm处均匀供应清水。

3、逆流式：

逆流也称为溢流型。水溢出后，溢流槽产生回水，然后进入均衡池。水泵把水从水箱里抽出来。经过循环、过滤、消毒和恒温，干净的水从游泳池底部均匀地浮上来。

3、混合式：顺流式和逆流式相结合。

游泳池水处理设备包括：管道系统、循环系统、过滤系统、消毒系统、恒温系统(室内泳池必选)。

一、过滤设备

游泳池水处理系统是心脏，过滤是将水中的有机物质、细菌、等除去。目前常用的泳池过滤设备一般有：高速过滤砂缸、壁挂一体机、地埋一体机。

二、消毒设备

1.物理消毒（紫外线、铜银离子、臭氧）

2.化学消毒（三氯异氰尿酸）

三、加热设备

不管是夏天还是冬天，恒温泳池水温总保持在一定的温度范围之内，要实现池水恒温，就要对池水加热，目前池水加热的方式主要有三种

1、燃煤、燃油、燃气锅炉或电加热

2、热泵机组（目前环保，节能的加热设备）

四、照明设备

照明设备，主要作用是增加泳池的视觉美感。

五、管道系统

游泳池的管道系统用（排）水设备特点合理安排布局，既要满足功能要求又要避免产生不良影响，管线力求短而直，减少中间转弯，尽量靠近主要用（排）水点，管道布置整齐美观，方便管道维修与检查。

六、控制系统

控制系统也称管理系统，远程触摸开关控制,恒温系统电磁阀控制,各种加药泵控制,循环水泵自动轮换控制,臭氧发生器控制.电动阀控制.远程控制状态显示等。

泳池设备 泳池处理设备 钢结构游泳池 恒温泳池设备 泳池水净化系统

广州赛蔻泳池水疗设备有限公司是一家专注泳池水处理设备、泳池恒温加热设备、泳池消毒设备、水上乐园设备、水景观设备、钢结构泳池建造的工程公司。泳池水处理设备的主要作用是把游泳池的水循环起来，经过过滤、消毒、恒温之后处理干净的水在输送到游泳池，使泳池水可以循环利用，不需要经常换水。经过泳池水处理设备之后的水质仅次于饮用水标准。