

厂家双杠单杠部队训练单双杠稳固

产品名称	厂家双杠单杠部队训练单双杠稳固
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	460.00/套
规格参数	品牌:达创 型号:DC261 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

双杠基座选用u槽钢3.5x0.9米，立杆为生铁成形立杆可调整高宽比1.4-1.7米。3毫米槽钢 涤纶杠面合金钢外壳,宽0.42-0.45米，基座长2800MMX1200MM 5X10槽 钢 壁厚3.5，杠面材料：涤纶杠面汇率中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用室外。商品根据文体用品监管检测验证，品质上等。

本商品基座选用加厚型槽钢电焊焊jie成形。各位置铸造铁件均为投料玛钢件，保证应用更安性。杠面选用弹簧钢、新涤纶一次铸塑而成，外观设计匀称，规格适合，经得住日晒雨淋，不空气氧化，不裂缝。悬垂举腿和两道杠规格：杠长220cm的两边各自固定不动在立杆上。支撑点柱竖起在路面上，下边有一个汽车底盘。用四根绳索(直径不超过一厘米)将水准杆竖直拉，四根绳索与路面上的四个地钩相接。规范：400米阻碍高板服务平台价位标准

-水准杆构造：二根支撑点柱水平支撑一根圆杆(圆杆直径不会改变)产生一根水准杆。

支撑点柱竖起在路面上，下边有一个汽车底盘。

用四根绳索(直径不超过1公分)将横杠竖直拉，并将四根绳索与地面上的四个地钩联接。

悬垂举腿和两道杠的生产制造数据信息

当挑选单杠和两道杠时，杠务必是软性的，以保证他们不可以被毁坏。针对水准杆而言，其延展性不但来源于构件，还来源于仪器设备。这就是为何板钩、支撑点柱和镀锌钢丝绳的安裝和预应力张拉务必严苛依照规定，确保延展性匀称的缘故。建筑钢筋与支撑点柱中间务必用松结联接，以确保合理的延展性。杠务必容许转动和拖动，且不容易拖动。设备务必平稳。务必严控单条两道杠的产品品质。

可升降机，金属材料基座，主题活动;

材料：杆面有延展性，杆长3500Mm，杆内有弹簧筋，杆面遮盖涤纶，横截面呈椭圆型，杆面横截面长50毫米，短40mm，杆面平行度2毫米；

杆内宽可调式，内距320-520Mm;杆面距路面高宽比可调式：1.3-1.85m，

宽0.42-0.52m;

柱为无缝钢管，柱间长2300Mm，起吊间距50毫米；

直径3厘米，容许出现偏差的原因为 $\pm 0.01\text{cm}$ ，2个节点中间的间距为200cm，容许出现偏差的原因为 ± 1 厘米，套三通接头中间的间距少为200cm，容许出现偏差的原因为 ± 1 厘米规范：400米阻碍灵台价位标准